













# ÜBERSICHT DER VERSABÄNDER

Modell	Versa Inside 2100	Versa Linear mini	Versa Fix 4x6	Versa Fix 8x12	Versa Inside MaxiColor	Versa Linear MaxiColor
	 <b>24 V MP</b>	 <b>12 V</b>	 <b>12 V</b>	 <b>12 V</b>	 <b>24 V MP</b>	 <b>24 V MP</b>
Lichtstrom pro m	2100 - 2300 lm/m	570 - 630 lm/m	400 - 450 lm/m	380 - 420 lm/m	-	-
Effizienz Lichtquelle (max.)	165 lm/W	105 lm/W	75 lm/W	56 lm/W	-	-
Leistungsaufnahme (max.)	14 W/m	6 W/m	6 W/m	7,5 W/m	19,2 W/m	15 W/m
Lichtfarbe						
Farbwiedergabe/CRI	RA > 90	RA > 90	RA > 80	RA > 80	-	-
Länge Band	5000 mm, 10000 mm, 50000 mm	3000 mm	1200 mm, 3000 mm, 5000 mm	2500 mm, 5000 mm	3000 mm, 5000 mm	3000 mm, 5000 mm
Max. Länge am Stück	5000 mm	3000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
Kürzbar alle	50 mm	21 mm	20 mm	33 mm	100 mm	62,5 mm
Direktverbinder	✓	keine Verbinder zugelassen	keine Verbinder zugelassen	keine Verbinder zugelassen	keine Verbinder zugelassen	keine Verbinder zugelassen
Flexibler Verbinder 50 mm	✓					
Flexibler Verbinder 150 mm	✓					
Einspeiser für Abschnitte	✓					
Anlötleitung für Abschnitte	✓					
Breite / Höhe	7,5 mm / 1,5 mm	4,5 mm / 3 mm	4 mm / 6 mm	8 mm / 12 mm	10 mm / 1,5 mm	12 mm / 2 mm
IP Klasse	IP 20	IP 20	IP 65	IP 65	IP 20	IP 20