

# Technisches Datenblatt FSG-Kanten-Lackstifte

## Einsatzbereich

- Zum deckenden Einfärben geschlossener Oberflächen im Holz-, Kunststoff- und Metallbereich.
- Zum schnellen, unkomplizierten Einfärben von Ecken, Kanten und Nuten.
- Zum Lackieren von Gehrungsnuten auf folienkaschierten PVC-Fensterprofilen und –Türen.
- Für den Innen- und Aussenbereich empfohlen.

## Produkteigenschaften

- Pigmentierter Decklack auf Acryl-Basis.
- Schnell trocknend
- Hohe Deckkraft
- Gute Haftung auf vielen Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen
- Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit (bei entsprechender Schichtstärke)

## Verarbeitungshinweise

- ca. 10 – 15 Sec. mit aufgesteckter Kappe schütteln – Rührkugeln müssen hörbar sein.
- Kappe abnehmen. Spitze auf festem Untergrund 10 – 15 mal niederdrücken (pumpen), bis sie mit Farbe getränkt ist.
- Nach Erstaktivierung der Spitze ca. 30 Sec. warten, damit die Spitze vollständig mit Lack getränkt ist.
- Wenn eine breite weiche Spitze benötigt wird, nicht aktivierte Spitze mehrmals auf harten Untergrund drücken.
- Aktivierte Spitzen, die einige Tage nicht benutzt wurden, ggf. gegen eine Reservespitze tauschen, da Sie durch Sedimentierung keinen optimalen Lackdurchfluß mehr gewährleisten.
- Prüfung der Farbgenauigkeit unserer Kanten-Lackstifte erst dann vornehmen, wenn der Lack trocken ist (ca. 2 Min. nach Aufbringen).

**Wichtig: Nach Gebrauch sofort schließen — Austrocknungsgefahr!**

## Produktdaten

<b>Staubtrocken:</b>	ca. 1-2 Minuten
<b>Griffest</b>	ca. 2-5 Minuten (Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
<b>Lichtechtheit:</b>	Gut
<b>Witterungsbeständigkeit:</b>	Gut
<b>Lagerfähigkeit:</b>	mind. 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

## Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Leicht entzündlich
- Reizend
- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen
- Dämpfe nicht einatmen
- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt.

## Entsorgungshinweise

- Lack nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nur reseleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben. Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV: 080111 - *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten – entsorgt werden.*
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im EG-Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

## Lieferform

Einzelstift  
5er Sortiment  
10er Sortiment  
Ersatzspitzen 10er-Einheit

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die Beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

Rudolf Ostermann GmbH  
Schlavenhorst 85 · D-46395 Bocholt  
Tel.: +49 (0) 2871 2550-0 · Fax: +49 (0) 2871 2550-30

Stand: 01. Februar 2010