

FSG-Fehler-Lack

Einsatzbereich

- Zum deckenden Einfärben geschlossener Oberflächen im Holz-, Kunststoff- und Metallbereich.
- Zum schnellen, unkomplizierten Einfärben von Ecken, Kanten und Nuten.
- Zum Lackieren von Gehrungsnuten auf folienkaschierten PVC-Fensterprofilen und -Türen.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Pigmentierter Decklack auf Acryl-Basis.
- Schnell trocknend
- Hohe Deckkraft
- Gute Haftung auf vielen Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen
- Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit (bei entsprechender Schichtstärke)

Verarbeitungshinweise

- Geschlossenes Fläschchen geschlossen schütteln (Rührkugeln müssen hörbar sein)
- Lack kann verwendet werden, sobald sich die abgesetzten Pigmente gleichmäßig im Lack verteilt haben (ca. 20 sec.)
- Prüfung der Farbgenauigkeit des Lackes erst dann vornehmen, wenn der Lack trocken ist (ca. 2 Min. nach Aufbringen).

Wichtig: Nach Gebrauch sofort schließen - Austrocknungsgefahr!

Produktdaten

- Staubtrocken:** ca. 1-2 Minuten
Griffest: ca. 2-5 Minuten
 (Werte abhängig von Raumtemperatur (RT))
Lichtechtheit: Gut
Witterungsbeständigkeit: Gut

Lagerfähigkeit: mind. 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und bei RT)

Arbeitssicherheit/Sicherheitsratschläge

- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann die Atemwege reizen.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
- Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Material nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
- Leere Gebinde an den Hersteller zurückführen oder restentleert und entgast zum Material-Recycling geben.
- Restmengen entsprechend Abfallschlüssel 08 01 11 (Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgen.
- Weitere Informationen siehe EG-SDB oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

Lieferform

- 3 ml - Flasche

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die Beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.