

Formulaire de demande d'informations et de commande N°1 Alu-Slide Floor Systèmes de portes coulissantes en aluminium, guidage au sol

Choisissez un profilé poignée! Valencia 50x34mm (si amortisseur poignée encas obligatoire)		m Miami 32x34mm	
Paris 50 x 34 mm Berlin 13 x 34 mm (non adapté pour amortisseur) Nombre de poignées par portes (autocollantes) Couleur	Wien 20x34 mm	London* 45x34mm	
couleur argent anodisé mat, blanc signalisation; brillant soyeux, revêt noir, finement structuré, revêtement pou			
*seulement pour London : avec canal d'insertion pour chant 2 mm Choisissez le chant	Avec chant Sans chant	Réf. du chant	
Nombre d'installations :	Nombre de portes pa	ar installation :	
Veuillez indiquer les hauteurs et les largeurs d'installation (en mm) ci-dessous ! Choisissez votre rail de guidage haut !			
Rail simple Cache d'extrémité	Rail double	Rail triple	
(non adapté pour un montage entre deux murs)	gauche	droit	



Formulaire de demande d'informations et de commande N°1 Alu-Slide Floor Systèmes de portes coulissantes en aluminium, guidage au sol

Dernière actualisation: 3.03.2023

Choisissez le type de guidage au sol			
	Posé, rail doubl		÷,
	avec cache	avec cache	
	Posé,	Posé, rail double,	Posé, rail triple,
	rail simple	fermé	fermé
	non adapté pour un nontage entre deux murs	_{s)}	niquement pour rail de guidage posé)
Incrusté pour moquette	Incrusté pour parquets, carrelage	Rail de base pour ra de guidage encastré	
Choisissez le système d'amortissement, les portes ne pourront être ouvertes/fermées que dans un sens. Poids de la porte avec utilisation d'un amortissement : 80 kg max. Largeur minimum du profilé transversal 750 mm. Les systèmes d'amortissement ne conviennent pas pour des portes obliques.			
Choisissez Nestraverses	Nombre par porte :	Séparateur de garnit	ture Sur un côté
intermédiaires		Répartition mêmes d	champs Sur deux
(séparateur de garniture adapté pour profilés Berli		Répartition spéciale (indiquer les cotes)	Posé (livrés non-collés)
SANS garniture : choisir le profilé d'étanchéité selon l'épaisseur de garniture			
Profilé d'étanchéité :			
garnitu	ure 4 mm	garniture 7 mm	Sans profilé
garnitu	ure 6 mm	garniture 8 mm	d'étanchéité



Formulaire de demande d'informations et de commande N°1 Alu-Slide Floor Systèmes de portes coulissantes en aluminium, guidage au sol

Dernière actualisation: 3.03.2023

Verre VSS (épaisseur : 6 mm) Float Float Float (ultra blanc), Satinato (ultra blanc) design à l'aspect mosaïque (ultra blanc) Verre vernis (choisir ci-dessus) RAL		
(ultra blanc) design à l'aspect mosaïque (ultra blanc) Verre vernis (choisir ci-dessus)		
Float (ultra blanc) laqué, Metallic Gold		
☐ Float (ultra blanc) design à l'aspect mosaïque, laqué, Metallic Gold		
Float bronze		
Float gris foncé		
│		
Vertes v33 / WillOll		
☐ VSC Float, 7 mm, film blanc mat ☐ Miroir 4 mm, collé sur un panneau HDF de 3 mm		
─VSC Float, 7 mm, film clair		
Garniture bois (épaisseur : 8 mm) Panneaux de particules / panneaux Design Sibu		
Décor :		
Garniture particulière		
Tableaux magnétiques blancs		
Tableaux magnétiques noirs		
Verre avec une impression personnalisée Envoyez nous le motif souhaité ou choisissez-en un dans une banque de données de photos comme par exemple www.stock.adobe.com Magnétique		



Formulaire de demande d'informations et de commande N°1 Alu-Slide Floor Systèmes de portes coulissantes en aluminium, guidage au sol

Dernière actualisation : 3.03.2023		
Fabrication spéciale – Reprise impossible ! Pour tout autre type de montage, veuillez-nous adresser un dessin ou un schéma.		
Schéma :		
Numéro de client	Entreprise	
Interlocuteur	Référence interne	
Tél.	Fax	

Date

Signature