






Bestelling

 Aanvraag

Stand 08.06.2020

Hoekverbinding: <input type="checkbox"/> Vingerlas <small>Standard</small> <input type="checkbox"/> Gedeuveld <input type="checkbox"/> Zwaluwstaart verbinding		
Kies hier het soort schuiflade!		
 <input type="checkbox"/> Schuiflade voor bodemgeleiding	 <input type="checkbox"/> Binnenlade Front 15 mm lager dan zijwanden voor quadro geleiders	 <input type="checkbox"/> Engelse lade Front 15 mm lager dan zijwanden voor quadro geleiders
 <input type="checkbox"/> Schuiflade voor rolschuifgeleiding	 <input type="checkbox"/> Schütte Bodem 4-zijdig ingefreesd	
Kwaliteit/ uitvoering: <input type="checkbox"/> Classic <small>Standard</small> <input type="checkbox"/> Premium (alleen voor binnenlades) <input type="checkbox"/> Karakter		
Kies uw houtsoort: (randsterkte 13,5mm)		
<input type="checkbox"/> Beuken <small>Standard</small>	<input type="checkbox"/> Berken	<input type="checkbox"/> Eiken
<input type="checkbox"/> Elzen	<input type="checkbox"/> Lariks	<input type="checkbox"/> euro. Ahorn
<input type="checkbox"/> Vuren	<input type="checkbox"/> Vuren oud	<input type="checkbox"/> Roodbruin Beuken
<input type="checkbox"/> Zirben	<input type="checkbox"/> Ceder	<input type="checkbox"/> Lep
<input type="checkbox"/> Essen	<input type="checkbox"/> am. Noten	<input type="checkbox"/> Gerookt Eiken
<input type="checkbox"/> Meerlaags beuk (randsterkte 15 mm)	<input type="checkbox"/> Meerlaags berken (randsterkte 15 mm)	<input type="checkbox"/> Eiken Old Style
<input type="checkbox"/> Haagbeuk		
Oppervlakte		
<input type="checkbox"/> Zijdemat gelakt <small>Standard</small>	<input type="checkbox"/> roh	<input type="checkbox"/> Gewaxt (met buffelwax)
<input type="checkbox"/> Geolied	<input type="checkbox"/> Wit geolied	
<b>Lade confectioneren voor geleider</b>		
Hettich Quadro V6, Volledig uittrekbaar: <input type="checkbox"/> Silent System <input type="checkbox"/> Push to open		
Hettich Quadro 4D V6: <input type="checkbox"/> Silent System <input type="checkbox"/> Push to open <input type="checkbox"/> Silent System & Push to open		
<input type="checkbox"/> Hettich Actro 5D Silent System		
<input type="checkbox"/> Blum Movento, volledig uittrekbaar		
<input type="checkbox"/> Blum Tandem, volledig uittrekbaar		
<input type="checkbox"/> Grass Dynapro, volledig uittrekbaar		
<input type="checkbox"/> Zonder ladegeleider		
<input type="checkbox"/> Aanvraag/ levering incl. ladegeleiders (Hettich en Grass mogelijk)		
Zijkant frezing voor geleiding (alleen bij rolgeleiders)		
<input type="checkbox"/> 18 mm	<input type="checkbox"/> 28 mm	<input type="checkbox"/> 38 mm
<input type="checkbox"/> Zonder frezing		

Stand 08.06.2020

#### Buitenmaat van de lade:

Standaardhoogtes voor vingerlas en gedeuvelde schuiflades:

55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295, 315, 335, 355, 375, 395 mm

Standaardhoogtes voor zwaluwstaart verbinding schuiflades:

58, 84, 110, 136, 162, 188, 214, 240, 266 mm

Hoogte zijkant:	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm
Inwendige kastbreedte: (Bij Schütte en rolgeleiding aub de ladebreedte aangeven)	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm
Nominale lengte van de geleiding: (Bij Schütte aub de ladediepte aangeven)	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm
Aantal:	<input type="text"/> Stuk	<input type="text"/> Stuk	<input type="text"/> Stuk	<input type="text"/> Stuk



#### Dikte ladebodem

9 mm Standard       12 mm





#### Montage ladebodem



geschroefd       geklemd Standard       geen montage (los)

Koppeling gemonteerd:  Ja       Nee

Sifon uitsnede       Standaard        Conform schets (graag toevoegen) 

#### Greep frezing of boringen voor lade front:

boring        V        C        O 

K        L 

Greep frezing voor en achter

Greep frezing 2 stuks voor

Binnenorganisatie (Ter verduidelijking van uw gewenste schuiflade indeling verzoeken wij u een schets mee te sturen):

Stand 08.06.2020

**Speciale bewerking – kan niet retour! = Voor u op maat gemaakt - retourneren niet mogelijk**

Tekening:

**Klant-Nr.**

**Firma**

**Contactpersoon**

**Commissie**

**Telefoon**

**Fax**

**Datum**

**Handtekening** \_\_\_\_\_