

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

* PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

· 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: **Jowat Primer 406.10**

- UFI: TW0G-519T-6001-S78G

· 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

- Produktkategori PC1 Klæbestoffer, tætningsmidler

- Stoffets/præparatets anvendelse Wash-primer

- Anvendelser, der frarådes Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

· 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

· Producent/leverandør

Jowat SE

Ernst-Hilker-Str. 10 - 14; D - 32758 Detmold

Tel. +49 (0)5231 749 0

e-mail: info@jowat.de

www.jowat.de

· Datablad udstedt af:

Environmental management

Tel. +49 5231 749 -218 / -211 / -5460 / -5374

e-mail: umweltmanagement@jowat.de

· For yderligere information:

Jowat Scandinavia AB

Hanögatan 11

211 14 Malmö, Sweden

Tel.: +46 40 461190

E-Mail: info@jowat.se

· 1.4 Nødtelefon:

Giftlinjen

(+45) 8212 1212

* PUNKT 2: Fareidentifikation

· 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008



GHS02 flamme

Flam. Liq. 2 H225 Meget brandfarlig væske og damp.



GHS08 sundhedsfarer

Carc. 2 H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

STOT SE 3 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

· 2.2 Mærkningselementer

- Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

(Fortsættes på side 2)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 1)

· Farepiktogrammer



GHS02 GHS07 GHS08

· Signalord Fare

· Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

tetrahydrofuran
butanon
aceton
ethylacetat

· Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

· Sikkerhedssætninger

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P241 Anvend eksplosionssikkert [elektrisk/ventilations-/lys-] udstyr.
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i godkendt affaldshåndtering eller genbrug i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.

· Yderligere oplysninger:

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Produkt indeholder: Indberetningspligtige udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Tilgængeliggørelse, indførsel, besiddelse og anvendelse ifølge forordning (EU) 2019/1148, artikel 9.

· 2.3 Andre farer

· Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.

· Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber

78-93-3 butanon

Liste II

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

· 3.2 Blandinger

· Beskrivelse: Opløsningsmiddelblanding med tilsætninger

· Farlige indholdsstoffer:

CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 registreringsnummer: 01-2119457290-43 01-2119943742-35	butanon Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	25-<35%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 registreringsnummer: 01-2119471330-49	aceton Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	20-<25%
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 registreringsnummer: 01-2119475103-46	ethylacetat Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	20-<25%

(Fortsættes på side 3)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 2)

CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 registreringsnummer: 01-2119444314-46	tetrahydrofuran Flam. Liq. 2, H225; Carc. 2, H351; Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335, EUH019 Specifikke koncentrationsgrænser: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 25 % STOT SE 3; C ≥ 25 %	10-<15%
---	---	---------

- **SVHC** Ikke relevant.
- **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

- **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
 - **Generelle anvisninger:**
Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.
Bring den tilskadekomne ud i frisk luft
 - **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
 - **Efter hudkontakt:** Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.
 - **Efter øjenkontakt:**
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
 - **Efter indtagelse:** Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
- **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**
Ved indtagelse eller opkastning er der fare for at produktet kommer i lungen.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- **5.1 Slukningsmidler**
 - **Egnede slukningsmidler:**
Skum slukningsmiddel
CO₂, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med alkoholbestandigt skum.
 - **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.
- **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**
I tilfælde af brand kan der frigøres:
Kulmonoxid (CO)
- **5.3 Anvisninger for brandmandskab**
 - **Særlige værnemidler:**
Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.
Indånd ikke eksplosions- og brændgasser.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**
Bær personlig beskyttelsesbeklædning
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**
Må ikke udledes i kloaksystemet eller i vandløb.
Indtrængen i kloaksystem, gruber og kældre skal forhindres.
Arealmæssig udbredelse skal forhindres (fx med inddæmning eller oliespæringer).
- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- **6.4 Henvisning til andre punkter**
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

(Fortsættes på side 4)

Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023 Versionsnummer 77 (erstatte version 76) Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 3)

*** PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**
 Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.
 Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
 Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed.
 Sørg for god udluftning også i gulvhøjde (dampene er tungere end luft).
 - **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**
 Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.
 Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.
 Hold åndedrætsværn i beredskab.
 Må kun anvendes i eksplosionsbeskyttede områder.
 Ved forarbejdning frigives let flygtige, antændelige bestanddele
 Dampene kan danne en eksplosiv blanding sammen med luft.
 Der kan dannes antændelige blandinger i tomme beholdere.
- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
 - **Opbevaring:**
 - **Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Opbevares på et køligt sted.
 - **Henvísninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.
 - **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**
 Skal beskyttes mod frost.
 Hold beholderen tætsluttende lukket.
 Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.
- **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

*** PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

· **8.1 Kontrolparametre**

· Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:		
78-93-3 butanon		
GV	Korttidsværdi: 900 mg/m³, 300 ppm Langtidsværdi: 145 mg/m³, 50 ppm EH	
67-64-1 aceton		
GV	Korttidsværdi: 1200 mg/m³, 500 ppm Langtidsværdi: 600 mg/m³, 250 ppm E	
141-78-6 ethylacetat		
GV	Korttidsværdi: 1468 mg/m³, 400 ppm Langtidsværdi: 540 mg/m³, 150 ppm E	
109-99-9 tetrahydrofuran		
GV	Korttidsværdi: 300 mg/m³, 100 ppm Langtidsværdi: 150 mg/m³, 50 ppm EH	
· Oplysninger om regulering GV: BEK nr 1054 af 28/06/2022		
· Arbejder		
78-93-3 butanon		
Dermal	DNEL w	1.161 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalation	DNEL w	600 mg/m3 (long-term, systemic effects)
67-64-1 aceton		
Dermal	DNEL w	186 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalation	DNEL w	2.420 mg/m3 (acute, systemic effects) 1.210 mg/m3 (long-term, systemic effects)

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 4)

141-78-6 ethylacetat		
Dermal	DNEL w	63 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalation	DNEL w	1.468 mg/m3 (acute, local effects) 1.468 mg/m3 (acute, systemic effects) 734 mg/m3 (long-term, local effects) 734 mg/m3 (long-term, systemic effects)
109-99-9 tetrahydrofuran		
Dermal	DNEL w	25 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalation	DNEL w	300 mg/m3 (acute, local effects) 300 mg/m3 (acute, systemic effects) 150 mg/m3 (long-term, local effects) 150 mg/m3 (long-term, systemic effects)
Bruger		
78-93-3 butanon		
Oral	DNEL c	31 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Dermal	DNEL c	412 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalation	DNEL c	106 mg/m3 (long-term, systemic effects)
67-64-1 aceton		
Oral	DNEL c	62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Dermal	DNEL c	62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalation	DNEL c	200 mg/m3 (long-term, systemic effects)
141-78-6 ethylacetat		
Oral	DNEL c	4,5 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Dermal	DNEL c	37 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalation	DNEL c	734 mg/m3 (acute, local effects) 734 mg/m3 (acute, systemic effects) 367 mg/m3 (long-term, local effects) 367 mg/m3 (long-term, systemic effects)
109-99-9 tetrahydrofuran		
Oral	DNEL c	15 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Dermal	DNEL c	15 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Inhalation	DNEL c	150 mg/m3 (acute, local effects) 150 mg/m3 (acute, systemic effects) 75 mg/m3 (long-term, local effects) 62 mg/m3 (long-term, systemic effects)
beregnet nuleffektkoncentration (PNEC-værdier)		
78-93-3 butanon		
Oral	PNEC oral	1.000 mg/kg food (n.a.)
	PNEC water	55,8 mg/l (fresh water) 55,8 mg/l (intermittent releases) 55,8 mg/l (marine water) 709 mg/l (STP)
	PNEC sediment	284,7 mg/kg (sediment, freshwater) 284,7 mg/kg (sediment, marine water)
	PNEC soil	22,5 mg/kg (soil)
67-64-1 aceton		
	PNEC water	10,6 mg/l (fresh water)

(Fortsættes på side 6)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 5)

		21 mg/l (intermittent releases) 1,06 mg/l (marine water) 100 mg/l (STP) 30,4 mg/kg (sediment, freshwater) 3,04 mg/kg (sediment, marine water) 29,5 mg/kg (soil)
	PNEC sediment	
	PNEC soil	
141-78-6 ethylacetat		
Oral	PNEC oral	0,2 mg/kg food (n.a.)
	PNEC water	0,26 mg/l (fresh water) 1,65 mg/l (intermittent releases) 0,026 mg/l (marine water) 650 mg/l (STP)
	PNEC sediment	1,25 mg/kg (sediment, freshwater) 0,125 mg/kg (sediment, marine water)
	PNEC soil	0,24 mg/kg (soil)
109-99-9 tetrahydrofuran		
Oral	PNEC oral	67 mg/kg food (n.a.)
	PNEC water	4,32 mg/l (fresh water) 21,6 mg/l (intermittent releases) 0,432 mg/l (marine water) 4,6 mg/l (STP)
	PNEC sediment	23,3 mg/kg (sediment, freshwater) 2,33 mg/kg (sediment, marine water)
	PNEC soil	2,13 mg/kg (soil)

· **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

· 8.2 Eksponeringskontrol

· **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

· **Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:**

Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

· **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**

· **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

Adskilt opbevaring af beskyttelsesklædning.

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler

Undgå kontakt med øjne og hud.

Der må ikke spises og drikkes under arbejdet.

· **Åndedrætsværn**

Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation (EN 14387).

Kortvarigt filterapparat:

AX-filter (kogepunkt < 61 °C); A-filter (kogepunkt > 60 °C)

Kun ved sprøjtning uden tilstrækkelig udsugning (EN 149).

A-/P2-filter

· **Beskyttelse af hænder** Uigennemtrængelige handsker (EN 374).

· **Handskemateriale:**

Anbefalet materialetykkelse: $\geq 0,7$ mm

Handsker af LLDPE

· **Handskematerialets gennemtrængningstid** Værdi for permeationen: Level ≤ 1

(Fortsættes på side 7)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 6)

- Til længerevarende kontakt i anvendelsesområder uden øget fare for tilskadekomst (f.eks. laboratorium) er handsker af følgende materiale velegnet:
Handsker af LLDPE
- Til længerevarende kontakt er handsker af følgende materialer velegnede: Handsker af LLDPE
- Til længerevarende kontakt på maksimal 15 minutter er handsker af følgende materialer velegnede:
Butylgummi
- Til beskyttelse mod sprøjt er handsker af følgende materialer velegnede: Fluorgummi (viton)
- Handsker af følgende materialer er ikke egnede:
Naturgummi (latex)
Chloroprenogummi
Handsker af skind
Handsker af tykt stof
- **Beskyttelse af øjne/ansigt**
Ved omfyldning anbefales det at bære beskyttelsesbriller.
Beskyttelsesbriller

* PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

· 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

· Generelle oplysninger

- | | |
|--|-------------------------------|
| · Fysisk form | Flydende |
| · Farve: | Ifølge produktbetegnelsen |
| · Lugt: | Karakteristisk |
| · Lugttærskel: | Ikke bestemt. |
| · Smeltepunkt/frysepunkt: | Ikke bestemt |
| · Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | 77 °C |
| · Antændelighed | Meget brandfarlig. |
| · Øvre og nedre eksplosionsgrænse | |
| · Nedre: | 1,5 Vol % |
| · Øvre: | 13 Vol % |
| · Flammepunkt: | -18 °C |
| · Antændelsepunkt: | 230 °C |
| · Nedbrydningsstemperatur | Ikke bestemt. |
| · pH | Ikke bestemt. |
| · Viskositet: | |
| · Kinematisk viskositet | Ikke bestemt. |
| · dynamisk ved 20 °C: | 140 mPas |
| · Opløselighed | |
| · Vand: | Ikke eller kun lidt blandbar. |
| · Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi) | Ikke bestemt. |
| · Damptryk ved 20 °C: | 247 hPa |
| · Massefylde og/eller relativ massefylde | |
| · Densitet ved 20 °C: | 0,9 g/cm ³ |
| · Relativ massefylde: | Ikke bestemt. |
| · Dampmassefylde: | Ikke bestemt. |

· 9.2 Andre oplysninger

- | | |
|---|------------------------------------|
| · Flygtige organiske forbindelser | |
| · EUROPÆISKE UNION | 84,32 % |
| · Schweiz | 84,32 % |
| · Amerikas Forenede Stater | 747,4 g/l / 6,24 lb/gal |
| · Udseende: | |
| · Form: | Flydende |
| · Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed | |
| · Selvantændelsestemperatur: | Produktet er ikke selvantændeligt. |

(Fortsættes på side 8)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 7)

· Eksplorative egenskaber:	Kan danne eksplorative peroxider
· Opløsningsmiddelindhold:	
· Organiske opløsningsmidler:	84,3 %
· Tørstofindhold:	15,6 %
· Tilstandsændring	
· Fordampningshastighed	Ikke bestemt.
· Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	
· Eksplorative stoffer	Ikke relevant
· Brandfarlige gasser	Ikke relevant
· Aerosoler	Ikke relevant
· Brandnærende gasser	Ikke relevant
· Gasser under tryk	Ikke relevant
· Brandfarlige væsker	Meget brandfarlig væske og damp.
· Brandfarlige faste stoffer	Ikke relevant
· Selvreaktive stoffer og blandinger	Ikke relevant
· Pyrofore væsker	Ikke relevant
· Pyrofore faste stoffer	Ikke relevant
· Selvopvarmende stoffer og blandinger	Ikke relevant
· Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser	Ikke relevant
· Brandnærende væsker	Ikke relevant
· Brandnærende faste stoffer	Ikke relevant
· Organiske peroxider	Ikke relevant
· Metalætsende	Ikke relevant
· Desensibiliserede eksplorative stoffer	Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
 - **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Dannelse af eksplorative gasblandinger med luft

Udvikling af let antændelige gasser/dampe

Reaktioner med stærke syrer og alkalier:

Tomme urensede beholdere kan indeholde produktgasser, der sammen med luft danner eksplorative blandinger.

Dannelse af eksplorative gasblandinger med luft.

Mulighed for udvikling af antændelige blandinger i luft ved opvarmning over flammepunktet og/eller ved forstøvning.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**

Carbonhydrider

Antændelige gasser/dampe

Carbonmonoxid og carbondioxid

* PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
 - **Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:		
78-93-3 butanon		
Oral	LD50 oral	2.193 mg/kg (rat) (OECD 423)
Dermal	LD50 dermal	>5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)

(Fortsættes på side 9)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 8)

Inhalation	LC50 / 4 h	40 mg/l (mouse) 34,5 mg/l (rat)
67-64-1 aceton		
Oral	LD50 oral	3.592 mg/kg (rat)
Dermal	LD50 dermal	15.688 mg/kg (rabbit)
Inhalation	LC50 / 4 h	76 mg/l (rat)
141-78-6 ethylacetat		
Oral	LD50 oral	4.934 mg/kg (rabbit)
Dermal	LD50 dermal	18.000 mg/kg (rabbit)
Inhalation	LC50 / 4 h	56 mg/l (rat)
109-99-9 tetrahydrofuran		
Oral	LD50 oral	1.650 mg/kg (rat)
Dermal	LD50 dermal	>2.000 mg/kg (rat)
Inhalation	LC50 / 4 h	54 mg/l (rat)

- **På huden:**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Forårsager alvorlig øjenirritation.

- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **Carcinogenicitet** Mistænkt for at fremkalde kræft.

- **Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **Enkel STOT-eksponering** Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

- **Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **11.2 Oplysninger om andre farer**

- **Hormonforstyrrende egenskaber**

78-93-3	butanon	Liste II
---------	---------	----------

PUNKT 12: Miljøoplysninger

- **12.1 Toksicitet**

- **Toksicitet i vand:**

· Toksicitet i vand:

78-93-3 butanon	
LC50 / 96 h	>3.000 mg/l (leuciscus idus) (OECD 203) 2.993 mg/l (pimephales promelas)
LC50 / 48 h	1.723 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
LC0	4.400-4.800 mg/l (leuciscus idus) 1.150 mg/l (pseudomonas putida)
EC50 / 48 h	>100 mg/l (daphnia magna)
EC0	2.000-2.600 mg/l (daphnia magna)
IC0	4.300 mg/l (desmodesmus subspicatus)
67-64-1 aceton	
LC50 / 96 h	5.540 mg/l (oncorhynchus mykiss)
LC50 / 48 h	7.500 mg/l (leuciscus idus)
EC50 / 48 h	8.800 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 16 h	1.700 mg/l (Pseudomonas/Nitrosomonas/Nitrobacter)

(Fortsættes på side 10)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 9)

NOEC	3.400 mg/l (desmodesmus subspicatus)
141-78-6 ethylacetat	
LC50 / 96 h	431 mg/l (brachydanio rerio) 230 mg/l (oncorhynchus mykiss) 230 mg/l (pimephales promelas)
LC50 / 48 h	350 mg/l (leuciscus idus)
LC50	200 mg/l (rat)
EC50 / 48 h	3.300 mg/l (desmodesmus subspicatus) 610 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 24 h	724 mg/l (daphnia magna)
EC50	17,9 mg/l (desmodesmus subspicatus)
109-99-9 tetrahydrofuran	
LC50 / 96 h	2.160 mg/l (pimephales promelas)
LC50 / 48 h	3.485 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 48 h	3.485 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 24 h	>10.000 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 3 h	460 mg/l (Pseudomonas/Nitrosomonas/Nitrobacter)
IC50 / 48 h	3.700 mg/l (scenedesmus subspicatus)
NOEC	216 mg/l (leuciscus idus)

- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
 - **PBT:** Ikke relevant.
 - **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber** For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.
- **12.7 Andre negative virkninger**

· Adfærd i rensningsanlæg:	
141-78-6 ethylacetat	
EC10 / 16 h	2.900 mg/l (pseudomonas putida)
· Yderligere økologiske oplysninger:	
· Kemisk iltforbrug (COD):	
67-64-1 aceton	
CSB	2.210 mg/g (n.a.)

- **Generelle anvisninger:**
 - Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
 - Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
 - **Anbefaling:**
 - Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.
 - Skal afleveres til opsamlingssteder for specialaffald eller for miljøfarligt affald.

· Europæisk affaldskatalog	
08 04 09*	Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

- **Urensede emballager:**
 - **Anbefaling:**
 - Emballager, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som stoffet.
 - Efter rensning kan emballagen anvendes igen eller afleveres som genbrugsmateriale.

(Fortsættes på side 11)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 10)

Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med emballageforordningen.

Kontamineret emballage skal tømmes optimalt, så kan efter tilsvarende rensning afleveres som genbrugsmateriale.

Emballage med hærde klæbemiddelrester kan genanvendes.

Emballage med hærde klæbemiddelrester kan behandles som husholdningsaffald.

· **Anbefalet rengøringsmiddel:** Mineralsk terpentin· **Affaldskodenummer:**

Emballage med uhærdede limrester:

15 01 10* - Emballage indeholdende rester af farlige stoffer eller forurenet af farlige stoffer.

Emballage med hærde klæbemiddelrester:

15 01 02 - Plastemballage

15 01 04 - Metalemballage

15 01 05 - Kompositemballage.

PUNKT 14: Transportoplysninger

· **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

· ADR, IMDG, IATA

UN1133

· **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

· ADR

1133 ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER)

1133 KLEBSTOFFE

· IMDG, IATA

ADHESIVES

· **14.3 Transportfareklasse(r)**

· ADR



· klasse

3 (F1) Brandfarlige væsker

· Faremærkat

3

· IMDG, IATA



· Class

3 Brandfarlige væsker

· Label

3

· **14.4 Emballagegruppe**

· ADR, IMDG, IATA

II

· **14.5 Miljøfarer:**

· Marine pollutant:

Nej

· **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Advarsel: Brandfarlige væsker

· Farenummer (Kemler-tal):

33

· EMS-nummer:

F-E,S-D

· Stowage Category

B

· **14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant.

· **Transport/yderligere oplysninger:**

· ADR

· Begrænsede mængder (LQ)

5L

· Undtagne mængder (EQ)

Kode: E2

Største tilladte nettomængde pr. indvendig
emballage: 30 ml

(Fortsættes på side 12)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 11)

· Transportkategori	Største tilladte nettomængde pr. ydre emballage: 500 ml
· Tunnelrestriktionskode	2 D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "Model Regulation":	UN 1133 ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), 3, II

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

· 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Seveso-bestemmelser P5c BRANDFARLIGE VÆSKER
- Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 5.000 t
- Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 50.000 t

· FORORDNING (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (POP)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· FORTEGNELSE OVER STOFFER, DER KRÆVER GODKENDELSE (BILAG XIV)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begrænsninger: 3

· Forordning (EU) Nr. 649/2012 (PIC)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· FORORDNING (EU) 2019/1148

· Bilag I - UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· Bilag II - INDBERETNINGSPLOIGTIGE UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER

67-64-1	acetone	20-<25%
---------	---------	---------

· Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer

78-93-3	butanon	3
67-64-1	acetone	3

· Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande

78-93-3	butanon	3	25-<35%
67-64-1	acetone	3	20-<25%

· FORORDNING (EF) Nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget – BILAG I (Ozonlagsnedbrydende potentiale)

56-23-5	carbontetrachlorid	1,1
---------	--------------------	-----

· Nationale forskrifter:

- MAL - Code 4-1

· 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: En kemikaliesikkerhedsvurdering er udført.

(Fortsættes på side 13)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 12)

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- **Risikoangivelser**

- H225 Meget brandfarlig væske og damp.
- H302 Farlig ved indtagelse.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
- EUH019 Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

- **Dato for forrige udgave** 06.11.2021

- **Udgavenummer for forrige udgave** 76

- **Forkortelser og akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
 ICAO: International Civil Aviation Organisation
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 SVHC: Substances of Very High Concern
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 Flam. Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2
 Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4
 Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2
 Carc. 2: Carcinogenicitet – Kategori 2
 STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3

- *** Dataene ændret i forhold til tidligere version**

(Fortsættes på side 14)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 13)

Bilag: Eksposeringsscenario 1

- **Forkortet betegnelse for eksposeringsscenarioet**
 - **Anvendelsessektor**
SU3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg
 - **Produktkategori**
PC9a Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere
PC1 Klæbestoffer, tætningsmidler
 - **Proceskategori**
PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksposering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser.
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksposering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser.
PROC3 Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med kontrolleret lejlighedsvis eksposering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser.
PROC4 Kemisk produktion med mulighed for eksposering.
PROC5 Blanding eller iblanding i batchprocesser
PROC7 Industriel sprøjtning
PROC8a Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg.
PROC8b Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg
PROC9 Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje, herunder vejning).
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC13 Behandling af artikler ved dypning og hældning.
PROC14 Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering
PROC15 Anvendelse som laboratoriereagens
 - **Miljøfrigivelseskategori**
ERC4 Anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen inkludering i eller på artikler)
 - **Bemærkninger** Må ikke anvendes til private formål (husholdning)
- **Beskrivelse af de af eksposeringsscenarioet omfattede aktiviteter/processer**
Se afsnit 1 i bilaget til sikkerhedsdatabladet.
- **Anvendelsesbetingelser**
 - **Varighed og hyppighed** 8 h (fuldt vagtskifte).
- **Fysiske parametre**
 - **Fysisk tilstand** Flydende
 - **Stoffets koncentration i blandingen** Stoffet er hovedbestanddel.
- **Yderligere brugsbetingelser**
 - **Yderligere brugsbetingelser med indflydelse på arbejdstagereksponeringen**
Vær opmærksom på sikkerhedsdatabladets kapitel 6 (tiltag ved utilsigtet frigivelse).
- **Tiltag til risikostyring**
 - **Arbejdstagerbeskyttelse**
 - **Organisatoriske beskyttelsestiltag**
Sørg for god udluftning. Dette kan gøres via lokal udsugning eller generel udblæsning. Er dette ikke tilstrækkeligt til at holde koncentrationen af opløsningsmiddeldampe under arbejdspladsgrænseværdierne, skal der bæres åndedrætsværn.
 - **Tekniske beskyttelsestiltag** Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
 - **Personlige beskyttelsestiltag**
Arbejdsbeskyttelsesdragt
Ved arbejdet skal der bæres egnede beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller/ansigtsbeskyttelse
Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation (EN 149).
Undgå kontakt med øjne og hud.
 - **Tiltag til brugerbeskyttelse** Det skal sikres, at markeringen er tilstrækkelig.
 - **Tiltag til beskyttelse af miljøet**
 - **Vand** Må ikke komme i grundvandet, vand og afløb eller i kloaksystemet.
 - **Jorden** Undgå kontakt med jorden og /eller grundvand under brug.
 - **Bemærkninger** I tilfælde af en utilsigtet frigivelse af produktet: se sikkerhedsdatabladets afsnit 6.

(Fortsættes på side 15)

Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 14)

- **Tiltag vedr. bortskaffelse**

Må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Må ikke komme i kloaksystemet.

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

Kontrollér, at affaldet bliver samlet og holdt tilbage.

- **Bortskaffelsesprocedurer**

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

- **Affaldstype** Delvist tomme og ikke rengjorte beholdere

- **Eksponeringsprognose**

- **Arbejder (inhalering)**

Der findes detaljerede informationer om eksponeringsvurderingen på: <http://www.ecetoc.org/tra>.

- **Bruger** Ikke relevant.

- **Retningslinjer for professionelle brugere af kemikalier (downstream users)**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

(Fortsættes på side 16)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 15)

Bilag: Eksposeringsscenarie 2

- **Forkortet betegnelse for eksposeringsscenariet**
 - **Anvendelsessektor**
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)
 - **Produktkategori**
PC1 Klæbestoffer, tætningsmidler
PC9a Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere
 - **Proceskategori**
PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksposering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser.
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksposering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser.
PROC3 Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med kontrolleret lejlighedsvis eksposering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser.
PROC4 Kemisk produktion med mulighed for eksposering.
PROC5 Blanding eller iblanding i batchprocesser
PROC8a Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg.
PROC8b Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC11 Ikke-industriel sprøjtning
PROC13 Behandling af artikler ved dypning og hældning.
PROC15 Anvendelse som laboratoriereagens
PROC19 Manuelle aktiviteter der indebærer håndkontakt
 - **Miljøfrigivelseskategori**
ERC8a Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)
ERC8d Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, udendørs)
 - **Bemærkninger** Må ikke anvendes til private formål (husholdning)
- **Beskrivelse af de af eksposeringsscenariet omfattede aktiviteter/processer**
Se afsnit 1 i bilaget til sikkerhedsdatabladet.
- **Anvendelsesbetingelser**
 - **Varighed og hyppighed** 8 h (fuldt vagtskifte).
- **Fysiske parametre**
 - **Fysisk tilstand** Flydende
 - **Stoffets koncentration i blandingen** Stoffet er hovedbestanddel.
- **Yderligere brugsbetingelser**
 - **Yderligere brugsbetingelser med indflydelse på arbejdstagereksponeringen**
Vær opmærksom på sikkerhedsdatabladets kapitel 6 (tiltag ved utilsigtet frigivelse).
- **Tiltag til risikostyring**
 - **Arbejdstagerbeskyttelse**
Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.
Bring den tilskadekomne ud i frisk luft
 - **Organisatoriske beskyttelsestiltag**
Sørg for god udluftning. Dette kan gøres via lokal udsugning eller generel udblæsning. Er dette ikke tilstrækkeligt til at holde koncentrationen af opløsningsmiddeldampe under arbejdspladsgrænseværdierne, skal der bæres åndedrætsværn.
 - **Tekniske beskyttelsestiltag** Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
 - **Personlige beskyttelsestiltag**
Arbejdsbeskyttelsesdragt
Ved arbejdet skal der bæres egnede beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller/ansigtsbeskyttelse
Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation (EN 149).
Undgå kontakt med øjne og hud.
 - **Tiltag til brugerbeskyttelse** Det skal sikres, at markeringen er tilstrækkelig.
 - **Tiltag til beskyttelse af miljøet**
 - **Vand** Må ikke komme i grundvandet, vand og afløb eller i kloaksystemet.

(Fortsættes på side 17)

Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31; (EU) 2020/878

Trykdato: 17.01.2023

Versionsnummer 77 (erstatte version 76)

Revision: 17.01.2023

Handelsnavn: Jowat Primer 406.10

(Fortsat fra side 16)

- **Jorden** Undgå kontakt med jorden og /eller grundvand under brug.
- **Bemærkninger** I tilfælde af en utilsigtet frigivelse af produktet: se sikkerhedsdatabladets afsnit 6.
- **Tiltag vedr. bortskaffelse**
Må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Må ikke komme i kloaksystemet.
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
Kontrollér, at affaldet bliver samlet og holdt tilbage.
- **Bortskaffelsesprocedurer**
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.
- **Affaldstype** Delvist tomme og ikke rengjorte beholdere
- **Eksponeringsprognose**
 - **Arbejder (inhalering)**
Der findes detaljerede informationer om eksponeringsvurderingen på: <http://www.ecetoc.org/tra>.
 - **Bruger** Ikke relevant.
- **Retningslinjer for professionelle brugere af kemikalier (downstream users)**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.