

## **Karta charakterystyki**

### **Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31**

Data druku: 24.07.2024

Numer wersji 4 (zastępuje wersję 3)

Aktualizacja: 24.07.2024

#### \* **SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszanki i identyfikacja przedsiębiorstwa**

##### · **1.1 Identyfikator produktu**

- **Nazwa handlowa:** **REDOCOL Kantomelt 125.00 PUR Patrone natur**
- **UFI:** PA20-U0DS-400C-PFK8

##### · **1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszanki oraz zastosowania odradzane** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

- **Zastosowanie substancji / preparatu** Klej topliwy

##### · **1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

###### · **Producent/Dostawca:**

Rudolf Ostermann GmbH  
Schlavenhorst 85  
D-46395 Bocholt  
Tel: +49 (0) 2871 / 2550-0  
Fax: +49 (0) 2871 / 2550-30  
SDS@ostermann.eu  
www.ostermann.eu

###### · **Komórka udzielająca informacji:**

Obsługa klientów:  
Tel.: +49 (0) 2871 / 2550-0

##### · **1.4 Numer telefonu alarmowego:**

Gift-Informationszentrum Nord, Göttingen  
Poison Information Center, Göttingen  
Tel.: +49 (0)551 19240  
(German and English only)

#### \* **SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń**

##### · **2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszanki**

- **Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**



GHS08 zagrożenie dla zdrowia

Resp. Sens. 1 H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

Carc. 2 H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.



GHS07

Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

##### · **2.2 Elementy oznakowania**

- **Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

(ciąg dalszy na stronie 2)

# Karta charakterystyki

## Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 24.07.2024

Numer wersji 4 (zastępuje wersję 3)

Aktualizacja: 24.07.2024

---

**Nazwa handlowa: REDOCOL Kantomelt 125.00 PUR Patrone natur**


---

(ciąg dalszy od strony 1)

- **Piktogramy określające rodzaj zagrożenia**



GHS08

- **Hasło ostrzegawcze** Niebezpieczeństwo

- **Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:**

tiocyjaniany

diizocyjaniian 2,4'-metylenodifenyłu

- **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia**

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.

- **Zwroty wskazujące środki ostrożności**

P261 Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu.

P308+P313 W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P342+P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

- **Dane dodatkowe:**

Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.

Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

- **2.3 Inne zagrożenia**

- **Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

- **PBT:** Nie ma zastosowania.

- **vPvB:** Nie ma zastosowania.

- **Określanie właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego**

Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną.

---

## \* SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

- **3.2 Mieszanki**

- **Opis:** Klej poliuretanowy: prepolimer poliuretanowy

- **Składniki niebezpieczne:**

CAS: 101-68-8 EINECS: 202-966-0 Numer indeksu: 615-005-00-9 Reg.nr.: 01-2119457014-47-X	tiocyjaniany ☠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; ☠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 Określone granice stężeń: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	≥ 1 - < 5%
CAS: 5873-54-1 EINECS: 227-534-9 Numer indeksu: 615-005-00-9 Reg.nr.: 01-2119480143-45-X	diizocyjaniian 2,4'-metylenodifenyłu ☠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; ☠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 Określone granice stężeń: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	≥ 0,1 - < 1%

(ciąg dalszy na stronie 3)

**Karta charakterystyki****Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31**

Data druku: 24.07.2024

Numer wersji 4 (zastępuje wersję 3)

Aktualizacja: 24.07.2024

**Nazwa handlowa: REDOCOL Kantomelt 125.00 PUR Patrone natur**

(ciąg dalszy od strony 2)

**· Wskazówki dodatkowe:**

Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

**SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy****· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy****· Wskazówki ogólne:**

Symptomy zatrucia mogą wystąpić dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbędna conajmniej przez 48 godzin po wypadku.

**· Po wdychaniu:**

Dostarczyć świeże powietrze lub tlen; wezwać lekarza.

Możliwe opóźnione działanie po wdychaniu.

W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

**· Po styczności ze skórą:**

Oparzenia wynikłe w skutek kontaktu ze stopem produktu, natychmiast chłodzić zimną wodą oraz wezwać pomoc lekarską w celu opatrzenia rany i usunięcia resztek materiału.

**· Po styczności z okiem:**

W razie kontaktu z gorącą substancją roztopioną chłodzić wodą, skontaktować się z lekarzem.

**· Po przełknięciu:**

Wyplukać jamę ustną.

Nie wywoływać wymiotów.

Skonsultować się z lekarzem.

**· 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

Dolegliwości astmatyczne

Zjawiska alergiczne

**· Po wdychaniu:**

Podrażnienie dróg oddechowych

Kaszel

Brak oddechu

**· Po styczności ze skórą:** Wysypka**· 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

**SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru****· 5.1 Środki gaśnicze****· Przydatne środki gaśnicze:**

Piana, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu.

**· Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa:** Woda pełnym strumieniem**· 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Przy ogrzewaniu lub w wypadku pożaru możliwe jest tworzenie się trujących gazów.

Na skutek nieprawidłowej eksploatacji możliwe jest powstanie tlenku węgla czad.

**· 5.3 Informacje dla straży pożarnej****· Specjalne wyposażenie ochronne:**

Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia.

**SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska****· 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.

(ciąg dalszy na stronie 4)

# Karta charakterystyki

## Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 24.07.2024

Numer wersji 4 (zastępuje wersję 3)

Aktualizacja: 24.07.2024

---

**Nazwa handlowa: REDOCOL Kantomelt 125.00 PUR Patrone natur**


---

(ciąg dalszy od strony 3)

- **6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**  
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
  - **6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:**  
Pozostawić do stężenia, zdjęć mechanicznie.  
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.
  - **6.4 Odniesienia do innych sekcji**  
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.  
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.  
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.
- 

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**  
Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą.  
Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki.  
Należy zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
  - **Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:**  
Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
  - **7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**
    - **Składowanie:**
      - **Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:**  
Przechowywać tylko w oryginalnych beczkach.  
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.  
Chronić przed wilgocią.
      - **Wskazówki odnośnie wspólnego składowania:** Nie konieczne.
      - **Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:**  
Zbiornik przechowywać w dobrze przewietrzanym miejscu.  
Zalecana temperatura przechowywania: 5 - 25 °C
  - **7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- 

## \* SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

- **8.1 Parametry dotyczące kontroli**
  - **Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:**  
NDS: najwyższe dopuszczalne stężenie w obrębie stanowiska pracy

<b>101-68-8 tiocyjaniany</b>		
NDS (PL)	NDSCh: 0,09 mg/m <sup>3</sup> NDS: 0,03 mg/m <sup>3</sup>	
<b>5873-54-1 diizocyjaniian 2,4'-metylenodifenyłu</b>		
NDS (PL)	NDSCh: 0,09 mg/m <sup>3</sup> NDS: 0,03 mg/m <sup>3</sup>	
· <b>Wartości DNEL</b>		
<b>101-68-8 tiocyjaniany</b>		
Wdechowe	DNEL (pracownik, krótkotrwały, miejscowy)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (człowiek)
	DNEL (pracownik, długotrwały, miejscowy)	0,05 mg/m <sup>3</sup> (człowiek)
	DNEL (konsument, krótkotrwały, miejscowy)	0,05 mg/m <sup>3</sup> (człowiek)
	DNEL (konsument, długoterminowy, lokalny)	0,025 mg/m <sup>3</sup> (człowiek)
<b>5873-54-1 diizocyjaniian 2,4'-metylenodifenyłu</b>		
Ustne	DNEL (konsument, krótkotrwały, systemowy)	20 mg/kg bw/day (człowiek)

(ciąg dalszy na stronie 5)

# Karta charakterystyki

## Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 24.07.2024

Numer wersji 4 (zastępuje wersję 3)

Aktualizacja: 24.07.2024

**Nazwa handlowa: REDOCOL Kantomelt 125.00 PUR Patrone natur**

(ciąg dalszy od strony 4)

Skórne	DNEL (pracownik, krótkotrwały, ogólnoustrojowy)	50 mg/kg bw/day (człowiek)
	DNEL (konsument, krótkotrwały, systemowy)	25 mg/kg bw/day (człowiek)
Wdechowe	DNEL (pracownik, krótkotrwały, miejscowy)	28,7 mg/kg bw/day (człowiek)
	DNEL (konsument, krótkotrwały, miejscowy)	17,2 mg/kg bw/day (człowiek)
	DNEL (pracownik, krótkotrwały, ogólnoustrojowy)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (człowiek)
	DNEL (pracownik, długotrwały, ogólnoustrojowy)	0,05 mg/m <sup>3</sup> (człowiek)
	DNEL (konsument, krótkotrwały, systemowy)	0,05 mg/m <sup>3</sup> (człowiek)
	DNEL (konsument, długoterminowy, systemowy)	0,025 mg/m <sup>3</sup> (człowiek)
	DNEL (pracownik, krótkotrwały, miejscowy)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (człowiek)
	DNEL (pracownik, długotrwały, miejscowy)	0,05 mg/m <sup>3</sup> (człowiek)
	DNEL (konsument, krótkotrwały, miejscowy)	0,05 mg/m <sup>3</sup> (człowiek)
	DNEL (konsument, długoterminowy, lokalny)	0,025 mg/m <sup>3</sup> (człowiek)

**· Wartości PNEC**
**101-68-8 tiocyjaniany**

PNEC aqua (freshwater)	0,0037 mg/L (.)
PNEC aqua (marine water)	0,00037 mg/L (.)
PNEC gleba	1 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (freshwater)	11,7 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marine water)	1,17 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC aqua (intermittent releases)	0,037 mg/L (.)

**5873-54-1 diizocyjani 2,4'-metylenodifenyli**

PNEC aqua (freshwater)	1 mg/L (.)
PNEC aqua (marine water)	0,1 mg/L (.)
PNEC STP - Oczyszczalnia ścieków	1 mg/L (.)
PNEC gleba	1 mg/kg soil dw (.)
PNEC aqua (intermittent releases)	10 mg/L (.)

**· Wskazówki dodatkowe:** Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

**· 8.2 Kontrola narażenia**
**· Stosowne techniczne środki kontroli**

Parę lub dym odsysać bezpośrednio w miejscu powstania lub wycieku.

Podczas regularnych prac korzystać z urządzenia odsysającego stołu.

**· Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne**
**· Ogólne środki ochrony i higieny:**

Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki.

Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.

**· Ochronę dróg oddechowych**

W przypadku zapylenia lub przekroczenia granicznych wartości ekspozycji należy stosować dopuszczone filtry przeciwpyłowe do ochrony dróg oddechowych. W dobrze wietrzonym pomieszczeniu nie jest to konieczne.

**· Ochrona rąk:** Rękawice chroniące przed gorącem

**· Materiał, z którego wykonane są rękawice**

Rękawice chroniące przed gorącem

Kauczuk nitrylowy

**· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice**

Przy kontakcie ze suchymi substancjami stałymi nie dochodzi do przesiąkania materiału, stad nie ustalono czasu użytkowania.

Przy grubości materiału 0,4 mm czas przenikania wyższy niż 480 min.

(ciąg dalszy na stronie 6)

**Karta charakterystyki****Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31**

Data druku: 24.07.2024

Numer wersji 4 (zastępuje wersję 3)

Aktualizacja: 24.07.2024

**Nazwa handlowa: REDOCOL Kantomelt 125.00 PUR Patrone natur**

(ciąg dalszy od strony 5)

- **Ochronę oczu lub twarzy**



Okulary ochronne

- **Ochrona ciała:**



Robocza odzież ochronna

**SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne**

- **9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

- **Ogólne dane**

- **Stan skupienia**

Stały

- **Kolor:**

Jasnobeżowy

- **Zapach:**

Charakterystyczny

- **Próg zapachu:**

Nieokreślone.

- **Temperatura topnienia/krzepnięcia:**

Nie jest określony.

- **Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia**

Nie ma zastosowania.

- **Palność materiałów**

Nieokreślone.

- **Temperatura zapłonu:**

228 °C

- **Temperatura rozkładu:**

Nieokreślone.

- **SADT**

- **pH**

Nie ma zastosowania.

- **Lepkość:**

- **Lepkość kinematyczna**

Nie ma zastosowania.

- **Dynamiczna w 150 °C:**

30000 - 45000 mPas (Brookfield)

- **Rozpuszczalność**

- **Woda:**

Nierozpuszczalny.

- **Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)**

Nieokreślone.

- **Prężność pary**

Nie ma zastosowania.

- **Gęstość lub gęstość względna**

- **Gęstość w 20 °C:**

1,25 - 1,30 g/cm<sup>3</sup>

- **Charakterystyka cząsteczek**

Patrz punkt 3.

- **9.2 Inne informacje**

- **Wygląd:**

- **Forma:**

Stały

- **Ważne dane na temat ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa**

- **Temperatura palenia się:**

Produkt nie jest samozapalny.

- **Właściwości wybuchowe:**

Produkt nie jest grozi wybuchem.

- **Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego**

- **Materiały wybuchowe**

brak

- **Gazy łatwopalne**

brak

- **Aerozole**

brak

- **Gazy utleniające**

brak

- **Gazy pod ciśnieniem**

brak

(ciąg dalszy na stronie 7)

**Karta charakterystyki****Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31**

Data druku: 24.07.2024

Numer wersji 4 (zastępuje wersję 3)

Aktualizacja: 24.07.2024

**Nazwa handlowa: REDOCOL Kantomelt 125.00 PUR Patrone natur**

(ciąg dalszy od strony 6)

· <b>Płyny łatwopalne</b>	brak
· <b>Łatwopalne ciała stałe</b>	brak
· <b>Substancje i mieszaniny samoreaktywne</b>	brak
· <b>Substancje ciekłe piroforyczne</b>	brak
· <b>Substancje stałe piroforyczne</b>	brak
· <b>Substancje i mieszaniny samonagrzewające się</b>	brak
· <b>Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą emitują gazy łatwopalne</b>	brak
· <b>Substancje ciekłe utleniające</b>	brak
· <b>Substancje stałe utleniające</b>	brak
· <b>Nadtlenki organiczne</b>	brak
· <b>Substancje powodujące korozję metali</b>	brak
· <b>Odczulone materiały wybuchowe</b>	brak

**SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**

- **10.1 Reaktywność** Reakcja z wodą: Wytwarzanie ciśnienia w naczyniu zamkniętym (CO<sub>2</sub>).
- **10.2 Stabilność chemiczna**
  - **Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:**  
Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- **10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji**  
W kontakcie z wilgocią powstaje dwutlenek węgla i tym samym nadciśnienie w opakowaniach zamkniętych – niebezpieczeństwo rozerwania!
- **10.4 Warunki, których należy unikać** Chronić przed wilgocią.
- **10.5 Materiały niezgodne:**  
Woda  
Alkohole  
Aminy
- **10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:** Przy wyższych temperaturach możliwe oddzielenie izocyjanianu.

**\* SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**

- **11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008**
  - **Toksyczność ostra** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· **Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:****101-68-8 tiocyjaniany**

Ustne	LDL0	> 2.000 mg/kg (szczur)
Wdechowe	LC50	0,368 mg/l/4h (szczur) (OECD 403) Pył lub mgiełka

**5873-54-1 diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu**

Ustne	LD50	> 2.000 mg/kg (szczur)
Skórne	LD50	> 9.400 mg/kg (królik) (OECD 402)
Wdechowe	LC50	0,49 mg/l/4h (szczur) (OECD 403) Pył lub mgiełka

- **Działanie żrące/drażniące na skórę** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy**  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę**  
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.  
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- **Działanie mutagenne na komórki rozrodcze**  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

(ciąg dalszy na stronie 8)

# Karta charakterystyki

## Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 24.07.2024

Numer wersji 4 (zastępuje wersję 3)

Aktualizacja: 24.07.2024

**Nazwa handlowa: REDOCOL Kantomelt 125.00 PUR Patrone natur**

(ciąg dalszy od strony 7)

- **Działanie rakotwórcze**  
Podejrzewa się, że powoduje raka.
- **Szkodliwe działanie na rozrodczość** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe**  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane**  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Zagrożenie spowodowane aspiracją** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:**

- **Toksyczność dawki powtórzonej**

**101-68-8 tiocyjaniany**

Wdechowe	NOAEC (2y)	0,19 mg/m <sup>3</sup> (szczur) (OECD 453) Pył lub mgiełka
	LOAEC (2y)	0,23 mg/m <sup>3</sup> (szczur) Pył lub mgiełka

**5873-54-1 diizocyjaniian 2,4'-metylenodifenylu**

Wdechowe	NOAEC (2y)	0,19 mg/m <sup>3</sup> (szczur)
----------	------------	---------------------------------

- **Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)**  
Carc. 2

- **11.2 Informacje o innych zagrożeniach**

- **Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

żaden ze składników nie znajduje się na liście

## \* SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- **12.1 Toksyczność**

- **Toksyczność wodna:**

**101-68-8 tiocyjaniany**

EC50 (statyczny)	> 1.000 mg/l/24h (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50 (statyczny)	9 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50 (statyczny)	> 100 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
LC0 (statyczny)	> 100 mg/l/96h (Danio rerio) (OECD 203)

**5873-54-1 diizocyjaniian 2,4'-metylenodifenylu**

EC50 (statyczny)	129,7 mg/l/24h (Daphnia magna) (OECD 202)
EC0	1.620 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
LC0	> 3.000 mg/l/96h (Oryzias latipes)

- **12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu**

Ten produkt zgodnie z dzisiejszym doświadczeniem jest obojętny i nie ulega rozkładowi.

- **Inne wskazówki:** Brak danych na temat preparatu.

- **12.3 Zdolność do bioakumulacji** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

- **12.4 Mobilność w glebie** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

- **12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

- **PBT:** Nie ma zastosowania.

- **vPvB:** Nie ma zastosowania.

- **12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną.

- **12.7 Inne szkodliwe skutki działania** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

(ciąg dalszy na stronie 9)



## **Karta charakterystyki**

### **Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31**

Data druku: 24.07.2024

Numer wersji 4 (zastępuje wersję 3)

Aktualizacja: 24.07.2024

---

**Nazwa handlowa: REDOCOL Kantomelt 125.00 PUR Patrone natur**


---

(ciąg dalszy od strony 8)

- **Dalsze wskazówki ekologiczne:**

- **Wskazówki ogólne:**

Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

---

## **SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**

- **13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów**

- **Zalecenie:**

Wymienione kody odpadów są zaleceniami na podstawie przewidywanego zastosowania produktu.

- **Europejski Katalog Odpadów**

08 00 00	ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA POWŁOK OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIWI I FARB DRUKARSKICH
08 04 00	odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (również środków impregnacji wodoszczelnej)
08 04 09*	odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
HP7	Rakotwórcze

- **Opakowania nieoczyszczone:**

- **Zalecenie:**

Opakowanie usunąć zgodnie z przepisami zarządzenia o opakowaniach.

Niezanieczyszczone opakowania mogą być poddane ponownemu przetworzeniu.

Opakowania, których oczyszczenie nie jest możliwe należy usuwać tak jak materiał.

---

## **SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu**

· <b>14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b>	
· <b>ADR/RID, ADN, IMDG, IATA</b>	brak
· <b>14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>	
· <b>ADR/RID, ADN, IMDG, IATA</b>	brak
· <b>14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>	
· <b>ADR/RID, ADN, IMDG, IATA</b>	
· <b>Klasa</b>	brak
· <b>14.4 Grupa pakowania</b>	
· <b>ADR/RID, IMDG, IATA</b>	brak
· <b>14.5 Zagrożenia dla środowiska:</b>	Nie ma zastosowania.
· <b>14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b>	Nie ma zastosowania.
· <b>14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO</b>	Nie ma zastosowania.
· <b>Transport/ dalsze informacje:</b>	Nie stanowi zagrożenia w znaczeniu powyższych zarządzeń.
· <b>UN "Model Regulation":</b>	brak

PL

(ciąg dalszy na stronie 10)

# Karta charakterystyki

## Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 24.07.2024

Numer wersji 4 (zastępuje wersję 3)

Aktualizacja: 24.07.2024

---

**Nazwa handlowa: REDOCOL Kantomelt 125.00 PUR Patrone natur**


---

(ciąg dalszy od strony 9)

### \* SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

#### · 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

##### · Rady 2012/18/UE

· **Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I** żaden ze składników nie znajduje się na liście

##### · Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁĄCZNIK XVII

Należy przestrzegać warunków ograniczeń zawartych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 nr 56 dla Metylenodifenylo diizocyjanian (MDI):

1. Nie jest wprowadzany do obrotu po dniu 27 grudnia 2010 r. jako składnik mieszanin w stężeniach równych lub większych niż 0,1 % masowo MDI, w celu powszechnej sprzedaży, chyba że przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnują, aby opakowanie:

- a) zawierało rękawice ochronne zgodne z wymogami dyrektywy Rady 89/686/EWG;
- b) bez uszczerbku dla innych przepisów prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego klasyfikacji, opakowania i oznakowania substancji i mieszanin, było opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o treści:

„- Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany.

- Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórniego, z tym produktem.

- Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387)”.

2. W drodze odstępstwa pkt 1 lit. a) nie ma zastosowania do klejów termotopliwych.

Przestrzegać warunków ograniczeń podanych w Załączniku XVII do Rozporządzenia Nr 1907/2006 Nr 74 dla Diizocyjaniany:

1. Nie mogą one być stosowane jako substancje w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych po dniu 24 sierpnia 2023 r., chyba że:

- a) stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo, lub
- b) pracodawca lub osoba samozatrudniona zapewniają, aby użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni ukończyli szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed rozpoczęciem używania tych substancji lub mieszanin.

2. Nie mogą być wprowadzane do obrotu jako substancje w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych po dniu 24 lutego 2022 r., chyba że:

- a) stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo, lub
- b) dostawca zapewnia, aby odbiorca substancji lub mieszanin otrzymał informacje dotyczące wymogów, o których mowa w pkt 1 lit. b), oraz umieszcza następujące oświadczenie na opakowaniu w sposób wyraźnie oddzielony od reszty informacji na etykiecie: »Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.«.

3. Na potrzeby niniejszego wpisu »użytkownicy przemysłowi i profesjonalni« oznaczają jakiegokolwiek pracownika lub pracownika samozatrudnionego posługującego się diizocyjanianami w ich postaci własnej bądź jako składnika innych substancji lub w mieszaninach do celów zastosowań przemysłowych i profesjonalnych, lub nadzorującego takie czynności. Warunki ograniczenia: 56a, 56b, 74

<b>· Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Załącznik II</b>
---

żaden ze składników nie znajduje się na liście
--

<b>· ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1148</b>
--

<b>· Załącznik I - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM (Górna wartość graniczna do celów wydawania pozwoleń na podstawie art. 5 ust. 3)</b>
---

żaden ze składników nie znajduje się na liście
--

(ciąg dalszy na stronie 11)

# Karta charakterystyki

## Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 24.07.2024

Numer wersji 4 (zastępuje wersję 3)

Aktualizacja: 24.07.2024

---

**Nazwa handlowa: REDOCOL Kantomelt 125.00 PUR Patrone natur**


---

(ciąg dalszy od strony 10)

<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Załącznik II - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA</b></li> </ul>
--

żaden ze składników nie znajduje się na liście
--

<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych</b></li> </ul>
--

żaden ze składników nie znajduje się na liście
--

<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Rozporządzenie (WE) NR 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi</b></li> </ul>
---

żaden ze składników nie znajduje się na liście
--

- **Przepisy poszczególnych krajów:**

- **Wskazówki odnośnie ograniczenia zatrudnienia:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57</b></li> </ul>
--

żaden ze składników nie znajduje się na liście
--

- **15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:**

Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

---

### \* SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Niniejsza karta charakterystyki spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2015/830 i 2020/878 dostosowujące załącznik II rozporządzenia (WE) 1907/2006.

- **Oдноśne zwroty**

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

- **Wydział sporządzający wykaz danych:**



Karta informacyjna BHP została opracowana we współpracy z DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hanower, Niemcy, tel.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Zmiany niniejszego dokumentu wymagają wyraźnej zgody DEKRA Assurance Services GmbH.

- **Numer poprzedniej wersji: 3**

- **Skróty i akronimy:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(ciąg dalszy na stronie 12)

**Karta charakterystyki**  
**Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31**

Data druku: 24.07.2024

Numer wersji 4 (zastępuje wersję 3)

Aktualizacja: 24.07.2024

---

**Nazwa handlowa: REDOCOL Kantomelt 125.00 PUR Patrone natur**

---

(ciąg dalszy od strony 11)

Acute Tox. 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4

Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 2

Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 2

Resp. Sens. 1: Działanie uczulające na drogi oddechowe – Kategoria 1

Skin Sens. 1: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1

Carc. 2: Rakotwórczość – Kategoria 2

STOT SE 3: Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) – Kategoria 3

STOT RE 2: Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie) – Kategoria 2

• \* **Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej**