

**I. PRODUKTBESCHREIBUNG**

	Basisflüssigkeit zum Ansetzen für Holzkitt mit eigenem Holzmehl.
Anwendungsbereich:	Zum Ausbessern von Ast- und Schraubenlöchern sowie von Rissen und sonstigen Fehlern bei allen Holzarten.
Farbtöne:	Gelblich klar.
Verpackung:	Patentdeckeldosen aus Weißblech.
Lösungsmittelbasis:	Organische Lösemittel.

**II. PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

Allgemeines:	Nitrocellulose-Kunstharzkombilack in organischen Lösemitteln gelöst.
Chemikalienbeständigkeit:	Gegen haushaltsübliche Möbelreiniger.
Lichtbeständigkeit:	Nicht ermittelt.
Überstreichbarkeit:	Ausgebesserte Stellen lassen sich mit fast allen gängigen Lacksystemen überlackieren.

**III. VERARBEITUNGSTECHNISCHE HINWEISE**

Anwendung:	Das eigene Holzmehl wird in die Bao-Holzkittlösung gleichmäßig eingerührt. Auf 1 Teil Holzkittlösung kommen 1 bis 2 Teile Holzmehl; je nach Art des Holzmehls und gewünschter Viskosität. Der so hergestellte Holzkitt wird in die Fehlerstellen wie Löcher und Spalten eingespachtelt und man läßt ihn 1-2 Stunden durchhärten. Falls die auszubessernden Stellen zu tief sind, so arbeitet man in mehreren dünnen Schichten, da das Material einfällt.  Dose nach Gebrauch sofort verschließen.
Lagerung:	12 Monate. Dose kühl und trocken lagern.

Alle Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch auf diese Angaben aus. Eine Gewährleistung kann nur für die gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.