

## Produktbeschreibung

Flüssige, gebrauchsfertige, umweltschonende Farbstoffbeizen auf Wasserbasis, für alle Holzarten geeignet. Brillante Farbstoffe und ausgewählte Bindemittel gewährleisten hohe Transparenz bei guter Egalisierung auf porige und feinporige Hölzer. Lichtbeständig nach dem heutigen Stand der Technik

## Technische Daten

<b>Bezeichnung:</b>	<b>ARTOL</b>
<b>Dichte:</b>	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup> , je nach Farbrezeptur
<b>Viskosität:</b>	ca. 12 " DIN 4 mm / 20°C
<b>Frostempfindlich:</b>	ja
<b>Haltbarkeit:</b>	12 Monate ungeöffnet, bei 15-25°C

## Verarbeitung

**Auftragstechnik:** für alle Applikationsverfahren geeignet, kann besonderen Gegebenheiten angepasst werden

### Viskosität DIN 4

12 Sek.

### Auftragsmenge

Ca. 40-50 g/m<sup>2</sup>

## Trocknung

Methode Temperatur Trocknungszeit Bemerkungen:

<b>Trockenzeit</b>	<b>20°C min. 2h</b>
<b>Forcierte Trocknung</b>	<b>50°C ca. 5 Min.</b>
<b>Nachbehandlung</b>	<b>Nicht unter 1-K-Wasserlacke und UV-Lacksysteme geeignet !</b>

## Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie.

Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Beizergebnis. **Stets Probebeizung durchführen!**

ARTI is a brand of