

MS-POLYMER 660.00/01

REDOCOL MS-Polymer 660.00/01 visoko kakovostno montažno lepilo na osnovi MS polimera, pripravljeno za uporabo. REDOCOL MS-Polymer 660.00/01 lepilo primerno tudi za zatesnitev spojev. Lepilo lahko prebarvamo, ostane elastično in ima visok začetni oprijem.

- Primerno za veliko materialov
- Lepljenje in tesnjene hkrati
- Visok začetni oprijem
- Odporno na vodo
- Ostane elastično
- Lahko se prebarva
- Obstoje na barve
- Brez topil
- Razpoložljiva barva: prozorna/bela

Področja uporabe

Primerno za lepljenje skoraj vseh materialov, kot so (naravni) kamen, beton, ogledala, mavec, PVC, različne umetne mase, kovina, aluminij, baker, svinec, cink, les, steklo in plošče Trespa. Primerno tudi kot vodotesna tesnilna masa.

Obdelava

Površina za lepljenje mora biti suha, brez prahu in nemastna. Nanesite REDOCOL MS Polymer 660.00/01 in na kratko pritisnite. Porazdelite in po potrebi pritrdite. Obdelava je možna z običajnimi pištolami za kartuše.

Min. temperatura obdelave:	+5 °C
Temperaturna obstojnost:	od -40 °C do +90 °C
Odpri čas:	10 min.
Čas strjevanja:	24 h
Čas nastanka sloja:	pribl. 10 min.

Stabilnost skladiščenja

Lepilo REDOCOL MS Polymer 660.00/01 je v neodprti embalaži obstojno 12 mesecev. Lepilo je treba hraniti v hladnem prostoru in zaščiteno pred zmrzaljo.

Embalaza

Kartuše z vsebnostjo 290 ml.

Upoštevajte varnostni podatkovni list!