

MS-POLYMER HIGH TACK

REDOCOL MS-Polymer High Tack is een gebruiksklare, hoogwaardige montagelijm op basis van MS-Polymer. REDOCOL MS-Polymer High Tack is ook voor het afdichten van voegen geschikt. Montagelijm is overschilderbaar, blijft elastisch en heeft een hoge aanvangshechting.

- Zeer hoge aanvangshechting en hoge krachtopbouw
- Geschikt voor veel materialen
- Goede hechting op de meeste ondergrond, zonder gebruik van primers
- Lijmen en afdichten tegelijk
- Waterdicht
- Blijvend elastisch
- Overschilderbaar
- Kleurvast
- Oplosmiddelvrij
- UV-bestendig
- Leverbare kleur: wit

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor het verlijmen van vrijwel alle materiaal zoals, (natuur)steen, beton, spiegels, gips, PVC, diverse kunststoffen, metaal, aluminium, koper, lood, zink, hout, glas en Trespa platen. Ook geschikt als waterdichte afdichtingskit.

Verwerking:

De te verlijmen delen moeten schoon, vetvrij en droog zijn. REDOCOL MS-Polymer High Tack aanbrengen en kortstondig aandrukken. Verdelen en evt. klemmen. Verwerking is met gebruikelijke kitpistolen mogelijk.

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Minimale verwerkingstemperatuur: | + 5° C |
| Temperatuurbestendigheid: | -40° C tot + 90° C |
| Open tijd: | 10 min |
| Uithardingstijd: | 24 h |
| Huidvorming na: | ca 6 min |

Opslag:

REDOCOL MS-Polymer High Tack is in ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar. De lijm dient koel en vorstvrij bewaard te worden.

Verpakking:

Kokers met 290 ml inhoud.

Leest u s.v.p. het veiligheidsinformatieblad goed door!