

MS-POLYMER HIGH TACK

REDOCOL MS-Polymer High Tack je visoko kakovostno montažno lepilo na osnovi MS polimera, pripravljeno za uporabo. Lepilo REDOCOL MS-Polymer High Tack je primerno tudi za zatesnitev spojev. Lepilo lahko prebarvamo, ostane elastično in ima visok začetni oprijem.

- Zelo visok začetni oprijem in visoka trdnost
- Primerno za veliko materialov
- Dober oprijem na večini površin, tudi brez uporabe pospeševalcev strjevanja
- Lepljenje in tesnjene hkrati
- Odporno na vodo
- Ostane elastično
- Lahko se prebarva
- Obstoje na barve
- Brez topil
- UV-obstoje
- Razpoložljive barve: Bela

Področja uporabe

Primerno za lepljenje skoraj vseh materialov, kot so (naravni) kamen, beton, ogledala, mavec, PVC, različne umetne mase, kovina, aluminij, baker, svinec, cink, les, steklo in plošče Trespa. Primerno tudi kot vodotesna tesnilna masa.

Obdelava

Površina za lepljenje mora biti suha, brez prahu in nemastna. REDOCOL MS High Tack nanosite in na kratko pritisnite. Porazdelite in po potrebi pritrdite. Obdelava je možna z običajnimi pištolami za kartuše.

Min. temperatura obdelave:	+5 °C
Temperaturna obstojnost:	od -40 °C do +90 °C
Odpri čas:	10 min.
Čas strjevanja:	24 h
Čas nastanka sloja:	pribl. 6 min.

Stabilnost skladiščenja

Lepilo REDOCOL MS Polymer High Tack je v neodprti embalaži obstojno 12 mesecev. Lepilo je treba hraniti v hladnem prostoru in zaščiteno pred zmrzaljo.

Embalaža

Kartuše z vsebnostjo 290 ml.

Upoštevajte varnostni podatkovni list!