

MS-POLYMER

REDOCOL MS-Polymer je visokokvalitetni montažni lepak na bazi MS polimera, spreman za upotrebu. REDOCOL MS-Polymer je takođe pogodan za zaptivanje spojeva. Lepak se može prefarbatи, ostaje elastičan i odlikuje se visokom početnom adhezijom.

- Pogodan za mnoge materijale
- Istovremeno lepljenje i zaptivanje
- Visoka početna adhezija
- Vodootporan
- Ostaje elastičan
- Može se prefarbatи
- Postojana boja
- Bez rastvaračа
- Dostupne boje: siva, bela

Oblasti primene

Pogodan za lepljenje skoro svih materijala kao što su (prirodni) kamen, beton, ogledala, gips, PVC, razne plastike, metal, aluminijum, bakar, olovo, cink, drvo, staklo i Trespa ploče. Pogodan i kao vodootporni zaptivač.

Obrada

Površina za lepljenje mora biti suva, bez prašine i masti. Nanesite REDOCOL MS-Polymer i kratko pritisnite. Rasporedite lepak i po potrebi pričvrstite. Obrada je moguća sa komercijalno dostupnim kartridžima.

Min. temperatura obrade:	+5 ° C
Temperaturna otpornost:	-40 ° C do +90 ° C
Otvoreno vreme:	10 min.
Vreme stvrdnjavanja:	24 h
Vreme formiranja sloja:	pribl. 5 min

Stabilnost skladištenja

REDOCOL MS-Polymer se može čuvati 12 meseci u neotvorenoj ambalaži. Lepak treba čuvati na hladnom mestu bez mraza.

Pakovanje

Kartridži sa 290 ml sadržaja.

Obratite pažnju na bezbednosno-tehnički list!