

Die Verdünnung für Jowat® 445.00**401.10**

- ▶ Spezial-Verdünnung
- ▶ Auch zum Reinigen der entsprechenden Arbeitsgeräte geeignet
- ▶ Auch zum Entfernen von Schmelzklebstoffrückständen geeignet

Kleben erster Klasse**Jowat®**
Klebstoffe 



Reiniger/Verdünnung

Anwendungsbereiche: Spezialverdünnung für Jowat® 445.00. Auch als Reiniger für die Verarbeitungsgeräte oder Schmelzklebstoffe zu verwenden.

Verarbeitungshinweise: Keinesfalls dürfen heiße Gegenstände oder Elektroanschlüsse mit der Verdünnung/Reiniger in Berührung gebracht werden. Für ausreichende Absaugung oder Ventilation sorgen. Vorsicht brennbar! Schmelzklebstoff zunächst durch Aufheizen und Abkratzen mit einem Spachtel entfernen. Nach Auskühlen die Werkzeuge/Geräte 10 – 12 Stunden in Jowat® Verdünnung 401.10 einweichen und anschließend reinigen.

Basis: Gemisch aus leicht entzündlichen organischen Lösemitteln.

Technische Daten*:

Viskosität:	dünnflüssig
Dichte [g/cm ³]:	ca. 0,8
Aussehen:	farblos

* Alle technischen Angaben sind Eigenschaften, die Durchschnittswerte darstellen!

Verpackung: 1 l Trichterkönnchen (20 Stück pro Karton), 9 kg Einwegbinde.

Lagerung: In gut verschlossenen Originalgebinden trocken und kühl (15 – 25 °C) ab Auslieferung 12 Monate lagerfähig.

Anmerkung: Weitere Hinweise zum Umgang, Transport und Entsorgung sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Unsere Angaben in diesem Datenblatt stützen wir auf von uns selbst durchgeführte Laborprüfungen und Praxiserfahrungen unserer Kunden. Sie können allerdings nicht alle Parameter abdecken, die in dem jeweiligen Anwendungsfall zu berücksichtigen sind und sind deshalb unverbindlich. Die Angaben stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie im Rechtssinne noch eine Zusicherung von Eigenschaften dar. Aus diesen Angaben und auch aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur Verfügung gestellten technischen Beratungsdienstes können keine rechtlichen Ansprüche hergeleitet werden.

Stand: Januar 2013 – Alle früheren Ausgaben sind ungültig!