

Klej kontaktowy

Zastosowanie: Klej na bazie polichloroprenu (CR) do sklejanie sklejek, płyt wiórowych i pilśniowych jak również gumy, filcu i innych materiałów między sobą oraz z metalami.

Właściwości/ Wskazówki dot. stosowania: Przed użyciem dobrze wymieszać! Bardzo niska zawartość związków aromatycznych, wysoka zawartość ciał stałych, daje się łatwo nanosić za pomocą pędzla, szpachli zębatej lub pistoletem natryskowym; wysoka wydajność, doskonała przyczepność wstępna, wysoka odporność na wysokie i niskie temperatury. Powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Nanosić dwustronnie. Możliwe nanoszenie pędzlem lub szpachlą zębatą.

Nanoszenie natryskowe:
Ciśnienie kleju [bar]: 1 - 3
Ciśnienie natrysku [bar]: 4 - 6
Średnica dyszy [mm]: 1,5 - 2

Po 3 - 10 min. skleić i dobrze docisnąć.

Dodanie 5-10% utwardzacza z serii Jowat 498.xx podwyższa odporność termiczną spoiny. Mieszanke kleju i utwardzacza należy zużyć w ciągu 2 godzin. Testowany wg warunków firmy Jowat.

Barwa: beżowa

Specyfikacja: Lepkość 20°C [mPas]: 1.300 ± 150
(Höppler, kulka nr 5)
Gęstość 20°C [g/cm³]: 0,86 ± 0,02
(metoda firmy Jowat)
Ciała stałe 2 h, 90°C [%]: 24 ± 2
(metoda firmy Jowat)

Czyszczenie: Rozpuszczalnik JOWAT 401.10.

Magazynowanie: Przechowywać w dobrze zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu (15 – 25°C). Data przydatności podana jest na opakowaniu.

Opakowanie: Typ i wielkość opakowania na życzenie.

Uwaga: **Dalsze wskazówki dotyczące postępowania z wyrobem, transportu i utylizacji zawarte są w kartach charakterystyki.**

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na naszych doświadczeniach i na we własnym zakresie przeprowadzonych próbach laboratoryjnych oraz doświadczeniach naszych klientów. Ponieważ nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich technicznych parametrów związanych ze stosowaniem danego kleju w określonych warunkach, informacje te nie są wiążące.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej oparte są na wynikach i doświadczeniach praktycznych i nie stanowią zapewnienia właściwości w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. W związku z tym zarówno dane zawarte w karcie katalogowej jak i bezpłatne informacje i doradztwo techniczne firmy nie stanowią podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń prawnych.

Informacje dla użytkowników

Klejenie jest jedną z najbardziej racjonalnych technik łączenia, zdobywających coraz większe znaczenie i zastosowanie.

Paleta materiałów łączonych przy pomocy klejów jest bardzo szeroka. Jednocześnie następuje ciągły rozwój nowych metod i urządzeń związanych z przetwarzaniem klejów.

Wyzwania te podejmuje firma Jowat prowadząc intensywne i szerokie badania oraz prace koncepcyjne w tej dziedzinie. Nasi wykwalifikowani chemicy i inżynierowie doradzają Państwu w zakresie doboru klejów podejmują działania, aby nasi klienci mogli być optymalnie obsłużeni i uzyskali rzetelne informacje.

Nasze dane opierają się na naszych doświadczeniach i na we własnym zakresie przeprowadzonych próbach laboratoryjnych oraz doświadczeniach naszych klientów. Ponieważ nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich technicznych parametrów związanych ze stosowaniem danego kleju w określonych warunkach, informacje te nie są wiążące.

Aktualne informacje o właściwościach nowych wyrobów uzyskacie Państwo w naszym dziale technicznym, prosimy o zapoznanie się z aktualnymi kartami technicznymi wyrobów. Stosowanie nowych wyrobów bez uwzględnienia powyższych zaleceń objęte jest Państwa ryzykiem.

Dlatego uważamy za konieczne zbadanie przydatności naszych klejów w określonych warunkach produkcyjnych przez odbiorcę. Uwaga ta dotyczy zarówno pierwotnego wprowadzania kleju do produkcji – prób technicznych, jak i wszelkich zmian technologicznych

Naszym nowym klientom zalecamy, aby polecane przez nas kleje sprawdzali na ich przydatność w warunkach produkcyjnych. Jakość i wytrzymałość spoin powinna być oceniana w określonych rzeczywistych warunkach. Istnieje absolutna konieczność przeprowadzenia takich badań.

Prosimy, aby klienci, którzy dokonują jakichkolwiek zmian w procesie technologicznym, informowali nas o tym. Dotyczy to zarówno zmian w ustawieniu parametrów maszyn, jak i doboru klejonych materiałów. Tylko w takich przypadkach firma Jowat będzie mogła udzielić użytkownikowi pełnych i odpowiadających najnowszemu zakresowi wiedzy w tej dziedzinie informacji i porad.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej oparte są na wynikach i doświadczeniach praktycznych i nie stanowią zapewnienia właściwości w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. W związku z tym zarówno dane zawarte w karcie katalogowej jak i bezpłatne informacje i doradztwo techniczne firmy nie stanowią podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń prawnych.