

KANTOMELT MÍRNĚ PLNĚNÉ

Univerzální tavné lepidlo vlastní výroby s vysokou teplotní odolností a příznivými vlastnostmi při zpracování určené pro olepovačky hran.

Vlastnosti

REDOCOL Kantomelt mírně plněné je lepidlo ze syntetických pryskyřic na bázi EVA s vynikajícími vlastnostmi při zpracování určené pro olepovačky hran. Lepidlo velmi dobře taje a má dobrou stékovost. Dá se pohodlně aplikovat a nelepí se na prsty.

Použití

REDOCOL Kantomelt mírně plněné je vhodné na většinu typů hran (dýha, melamin, polyester, HPL, PVC, ABS, PP), které jsou vyzkoušené výrobcí a schválené pro procesy tavného lepení. Vhodnost závisí na speciálních vlastnostech materiálu hrany a jeho primerování.

Pokyny pro aplikaci

Stroj musí být nastaven podle pokynů výrobce stroje. REDOCOL Kantomelt lze aplikovat obvyklým způsobem. Dobrých výsledků se dosahuje za níže uvedených podmínek:

Teplota prostředí a materiálů	18–20 °C
Vlhkost dřeva	8–10 %
Teplota zpracování na válečku	200–220 °C
Rychlost posuvu	od 10 m/min.

Pevnost a odolnost spojů mimo jiné závisí na podílu skutečně slepených ploch spár.

Chemicko-technické údaje

Báze	Ethylen-vinylacetátový kopolymer (EVA)
Forma dodání	Granulát
Barvy	natur, bílá
Viskozita (Brookfield)	cca 80 000 mPa.s.
Bod měknutí (kroužek a kulička)	cca 107 °C

Skladování

REDOCOL Kantomelt mírně plněné skladované v hermeticky uzavřených originálních obalech na chladném a suchém místě má trvanlivost 24 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní upozornění

Tavná lepidla uvolňují i při dodržení předepsaných teplot zpracování výpary, které mohou dráždit dýchací cesty. Proto je nutné učinit opatření k odstranění výparů, např. vhodným odsáváním.

Značení

Dodržujte **podrobné pokyny** uvedené v bezpečnostním listu, které se týkají:

- značení nebezpečného zboží
- předpisů pro přepravu
- bezpečnostních ustanovení