

CARTUȘE DE ADEZIV CU TOPIRE LA CALD KANTO-MELT HP

Caracteristici

Cartușele de adeziv cu topire la cald REDOCOL Kantomelt HP sunt cartușe cu adeziv din rășină artificială pe bază de EVA. Adezivul se topește ușor și nu formează fire. Pentru mașini de cântuire cu magazie pentru cartușe.

Utilizare

- Canturi din ABS, PP, PVC
- Canturi din acril 3D
- Canturi din melamină
- Canturi din furnir subțire, canturi din furnir gros
- Canturi HPL (cu primer)

Indicații de prelucrare - date tehnice

Lipire de canturi în mașini Holz-Her care funcționează cu cartușe, cu viteză de avans de la 10 m. Se obțin rezultate bune în următoarele condiții:

Temperatura minimă a camerei, a materialului și a adezivului	18 - 20 °C
Umiditatea lemnului	8 - 12 %
Timpul de încălzire	2 - 4 min
Temperatura de prelucrare	200 - 220 °C
Rezistență la căldură	cca. 90 °C
Punct de înmuiere	cca. 108 °C
Vâscozitate	cca. 87.500 mPa.s

Marcare

Conform Regulamentului privind substanțele periculoase aplicabil în prezent, cartușele de adeziv cu topire la cald nu sunt supuse obligației de marcare. Adezivii cu topire la cald degajă vapori și la temperatura de prelucrare prescrisă. Aceștia pot irita organele de respirație. De aceea trebuie să se ia măsuri adecvate, printr-o ventilație corespunzătoare. Cartușe cu adeziv cu topire la cald trebuie să se depoziteze în locuri reci și uscate.

Forma de livrare/culori

Culoare	Cutie de carton cu 45 de cartușe	Cartuș individual
natur	740.9543	740.9544
alb	740.9545	740.9546