

# KANTOMELT HP PATRONE TALILNEGA LEPILA

## Značilnosti

REDOCOL Kantomelt HP patrone talilnega lepila so lepilo iz sintetične smole na osnovi EVA. Lepilo se hitro topi in ne vleče nitk. Za stroje za lepljenje robnih trakov z zalogovnikom za patrone.

## Uporaba

- ABS, PP, PVC robni trakovi
- 3D akrilni robni trakovi
- Melaminski robni trakovi
- Robni trakovi iz tankega furnirja, robni trakovi iz debelega furnirja
- HPL robni trakovi (s pospeševalcem strjevanja)

## Napotki za obdelavo – tehnični podatki

Lepljenje robnih trakov v strojih za patrone Holz-Her z od 10 m pomika. Dobri rezultati se dosežejo z naslednjimi predpogoji:

Minimalna temperatura prostora, materiala in lepila	18-20 °C
Vlažnost lesa	8-12 %
Čas segrevanja	2-4 min.
Temperatura obdelave	200-220 °C
Toplotna odpornost	pribl. 90 °C
Točka mehčanja	pribl. 108 °C
Viskoznost	pribl. 87.500 mPas

## Oznaka

Patrone talilnega lepila so v skladu s trenutno veljavno uredbo o nevarnih snoveh in jih ni treba označevati. Talilna lepila tudi ob upoštevanju predpisane temperature obdelave oddajo hlape. Ti lahko dražijo dihalne organe. Zato je treba sprejeti ukrepe glede pravilnega odsesovanja. Patrone talilnega lepila je treba hraniti v hladnem in suhem prostoru.

## Oblika dostave/barve

Barva	Karton s 45 patronami	Posamična patrona
naravna	740.9543	740.9544
bela	740.9545	740.9546