

REDOCOL PUR ČISTIČ

Vlastnosti

PUR čistič REDOCOL je čisticí prostředek pro všechna nevyreagovaná polyuretanová tavná lepidla. Výrobek se vyznačuje velice dobrým čisticím účinkem a smáčivostí. Pro lepší rozpoznatelnost má modrou barvu. Přidáním speciální přísady je vyloučena chemická reakce PUR tavných lepidel.

Pokyny pro aplikaci

Teplota při aplikaci*:

V tavicí nádobě	100–170 °C
Na nanášecím válečku	100–170 °C
Teplota při čištění	cca 120 °C

*PUR čistič REDOCOL se zpravidla aplikuje při stejné teplotě jako předtím použité PUR tavné lepidlo.

Skladování a trvanlivost

PUR čistič REDOCOL má při skladování v chladu a suchu v originálním balení minimální trvanlivost 24 měsíců.

Chemické a technické údaje

Forma dodání	granulát, patrona, blok 1 kg
Barva	modrá
Viskozita (Brookfield)	5 500–10 000 mPa.s
Bod měknutí (metodou kroužek a kulička)	68–75 °C

Označení

Přečtěte si pozorně v **bezpečnostním listu** podrobnější informace týkající se:

- značení nebezpečného zboží
- předpisů souvisejících s přepravou
- bezpečnostních ustanovení