

REDOCOL PUR SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE

Svojstva

REDOCOL PUR je sredstvo za čišćenje svih poliuretanskih topivih lepkova u nestegnutom stanju. Proizvod se odlikuje veoma dobrim efektom čišćenja i vlaženja. Obojen je plavom bojom radi lakšeg prepoznavanja. Dodatak specijalnog aditiva sprečava hemijsku reakciju PUR topivih lepkova.

Uputstva za obradu

Temperatura obrade*:

U posudi za topljenje	100 - 170 °C
Na valjku za nanošenje	100 - 170 °C
Temperatura čišćenja	pribl. 120 °C

*Po pravilu, REDOCOL PUR sredstvo za čišćenje se obrađuje na istoj temperaturi kao i prethodno korišćeni PUR topivi lepak.

Skladištenje i rok trajanja

REDOCOL PUR sredstvo za čišćenje se može čuvati najmanje 24 meseca u originalnoj ambalaži na hladnom i suvom mestu.

Hemijsko-tehnički podaci

Oblik isporuke	Granule, patrone, blok od 1 kg
Boja	plava
Viskozitet (Brookfield)	5.500 - 10.000 mPa.s
Tačka omekšavanja (Ring & Kugel)	68 - 75 °C

Oznaka

Pogledajte **bezbednosno-tehnički list** za detaljne napomene u vezi sa:

- Označavanjem opasnih materija
- Transportnim propisima
- Bezbednosnim propisima