

ČISTILO REDOCOL PUR

Značilnosti

Čistilo REDOCOL PUR je čistilo za vsa nereagirana poliuretanska talilna lepila. Izdelek odlikuje zelo dober učinek čiščenja in omočenja. Za boljše prepoznavanje je obarvano modro. Z dodajanjem posebnega dodatka se prepreči kemična reakcija PUR talilnih lepil.

Navodila za obdelavo

Temperatura obdelave*:

V talilni posodi	100–170 °C
Na valju za nanos	100–170 °C
Temperatura čiščenja	pribl. 120 °C

*Praviloma se čistilo REDOCOL PUR obdeluje pri enaki temperaturi kot prej uporabljeno PUR talilno lepilo.

Skladiščenje in obstojnost

Čistilo REDOCOL PUR je ob skladiščenju v hladnem in suhem prostoru v originalni posodi obstojno najmanj 24 mesecev.

Kemijsko-tehnični podatki

Obrazec za dostavo	Granulat, patrona, 1 kg blok
Barva	modra
Viskoznost (Brookfield)	5.500–10.000 mPa.s
Točka mehčanja (Ring & Kugel)	68–75 °C

Oznaka

Upoštevajte **varnostni podatkovni list** za podrobnejše napotke v zvezi z:

- označevanjem nevarnega blaga,
- transportnimi predpisi,
- varnostnimi določili.