frostempfindlich
sensitive to frost

Vor Gebrauch umrühren
stir before use

Gewicht/weight

Lieferdatum delivery date

für ca.
for approx.

SIBUKLE D 22 HV

LÖSEMITTELFREIER DISPERSIONSKLEBSTOFF
SOLVENT-FREE DISPERSION ADHESIVE

Anwendungsbereich: SIBUKLE D 22 HV eignet sich hervorragend für die Verklebung von SIBU-Produkten* ***auf saugenden***, ebenen Untergründen wie Holz, Sperrholz, Spanplatten, Gipskarton, Beton oder geglättetes Mauerwerk. **ACHTUNG:** SIBUKLE D 22 HV ist ***absolut ungeeignet für nicht saugende*** Untergründe wie Fliesen, Kunststoffbeläge, Metalle, Glas, etc. **Verarbeitung:** Einseitig, nur auf den verlegefertigen, gereinigten Untergrund mittels Spachtel vollflächig auftragen und andrücken! Je nach Produkt A1 oder A2 Spachtel verwenden, diese Information finden Sie im Overview V3 oder auf www.sibu.at. Die Ablüftzeit beträgt bei einer Verarbeitungstemperatur von 20 - 35 °C (68 - 95 °F) 20 - 50 Minuten. Je höher die Verarbeitungstemperatur, desto kürzer ist die Ablüftzeit. Wir empfehlen, die Rückseite der SIBU-Dekorplatte mittels Sandpapier leicht aufzurauen und den dabei entstehenden Staub gänzlich zu entfernen. ***Hinweis Fingerprobe:*** Sobald der Kleber nach dem Spachtel-Auftrag nicht mehr am Finger kleben bleibt, ist die Mindest-Ablüftzeit erreicht! Für SibuGlas und SoftLeather Produkte **keine** Ablüftzeit berücksichtigen, die Produkte im nassen Kleberbeet verkleben. **Lagerung:** Im Original verschlossenen Gebinde bis zu 12 Monate ab Lieferdatum haltbar. Ware stets über dem Gefrierpunkt halten. Vor Frost unbedingt schützen, da sich der Kleber ansonsten nicht mehr verarbeiten lässt! **Hinweis:** Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Von Kindern fernhalten! Nicht zusammen mit Nahrungsmitteln aufbewahren. Restentleerte Behälter sind dem Sammel- und Verwertungssystem zuzuführen.

* ausgenommen PUNCH-LINE und PUNCH-LINE 3D Produkte

Applications: SIBUKLE D 22 HV is highly suitable for the bonding of SIBU products* ***onto absorbent***, flat surfaces such as wood, plywood, particleboard, plasterboard, concrete or smooth brickwork. **WARNING!** SIBUKLE D 22 HV is ***entirely unsuitable for non-absorbent*** surfaces such as tiles, plastics, metals, glass, etc. **Processing:** Apply all over to the whole prepared and cleaned surface using a spatula and press on firmly. Depending on the product, use an A1 or A2 spatula. Relevant information is obtainable in Overview V3 or at www.sibu.at. At processing temperatures of 20 - 35 °C (68 - 95 °F), the adhesive should then be left to air for 20 - 50 minutes. The higher the processing temperature, the shorter the airing time. We recommend that the reverse side of the SIBU sheet should be slightly roughened with sandpaper, but the resulting dust must be completely removed. ***Finger test:*** After application with the spatula, the minimum airing time is reached when the adhesive no longer sticks to the fingers! **No** drying time is required for SibuGlas and SoftLeather products, which can be bonded in a wet adhesive bed. **Storage:** In the original sealed containers, the adhesive can be kept for up to 12 months from the date of delivery. The goods must always be stored in temperatures above freezing point and protected against frost, otherwise the adhesive cannot be used anymore! **Reference:** Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request. Can cause allergic reactions. A safety data sheet is available on request. Keep away from children. Do not store together with food. Containers emptied of residues are to be disposed of in the collection and recycling system.

* excluded PUNCH-LINE and PUNCH-LINE 3D products

SIBU 12.2015