



Rakoll Express™ LK 50

- Klebstoffsorte** Ist ein PVAc-Leim für den Düsenauftrag mit Hochdruckpumpen.
- Produktvorteile** Er haftet kaum an den Metallteilen und erfordert deshalb nur geringe Rüstzeiten.
- Typische Anwendungsbereiche** Maschinelle Dübelverleimung in Dübelautomaten mit Hochdruckpumpen, automatische Korpusverleimmaschinen, die im Kaltverfahren arbeiten.
- Geeignete Substrate** Holz und Holzwerkstoffe.

Typische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Basis	Polyvinylacetat-Dispersion (PVAc)
Farbe	Weiß, transparent auftrocknend
pH	ca. 7
Weißpunkt	ca. 2°C
Viskosität (Brookfield HB; Sp3; 20UPM; bei 20°C)	ca. 10 500 mPa.s
Lagerfähigkeit	12 Monate



Anwendungshinweise

Die Druckeinstellung der Leimpumpen sollte nach Anweisung der Maschinenhersteller auf die Verhältnisse der Verarbeitung abgestimmt werden. Die günstigste Einstellung kann nur durch Versuche ermittelt werden. Im allgemeinen wird mit einem Druck auf dem Behälter von 3 bar und einer Druckübersetzung von 1:30 bis 1:40 gearbeitet. Die Viskosität von diesem Klebstoff hängt von der Temperatur ab und kann sich deshalb bei Erwärmung verändern. Der Druck der Pumpe muß dann entsprechend nachreguliert werden.

Die Düsen brauchen im Normalfall nach kürzeren Arbeitspausen nicht gereinigt werden, doch sollte jeweils überprüft werden, ob der Spritzstrahl sauber einsetzt. Es ist günstig, die Düsen zu Beginn der Pausen mit einem ölgetränkten Lappen abzuwischen.

Dieses Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Das Ansaugrohr oder der Ansaugschlauch der Leimpumpe paßt im allgemeinen in die Ausgießöffnung der Leimgebinde. Kann also direkt aus den Originalgebinden verarbeitet werden.

Holzverfärbung:

Eisen in Verbindung mit dem Gerb-säuregehalt des Holzes kann jedoch Farbänderungen, besonders bei Eiche, hervorrufen.

Reinigungshinweise

Bitte kontaktieren Sie Ihr nächstes Vertriebsbüro für verfügbare Reinigungsprodukte.

Typische Verpackung

Bitte wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Verpackungsoptionen an Ihr lokales Vertriebsbüro.

Lagerbedingungen

Frostfrei in dicht verschlossenen Originalgebinden lagern.

Hinweise zur Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Materialsicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Materialsicherheitsdatenblatt.

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.



MITTEILUNG AN DEN BENUTZER: Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte. H.B. Fuller haftet nicht für Betriebsunterbrechungen, Gewinnausfälle, Vertragseinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten.

Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen.

H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/
eimea/contact-us