

Rakoll[®]lackleim 8551

- Tipo di prodotto** Adesivo in dispersione acquosa.
- Caratteristiche del prodotto**
- media viscosità
 - buona adesione
 - velocità di presa rapida
- Applicazioni tipiche** Incollaggio di materiali in legno assorbenti con superfici verniciate e superfici in plastica.
- Substrati adatti**
- legno e materiali legnosi
 - superfici verniciate
 - superfici plastiche come PVC, ABS

Proprietà tipiche

Proprietà	Valore
Base	Copolimero in dispersione
Colore	Bianco, trasparente quando essiccato
pH	circa 8.5
Minima temperatura di filmazione	circa 0°C
Viscosità (Brookfield HB, Sp3, 20rpm, a 20°C)	circa 8 000 mPa.s
Validità del prodotto	12 mesi

Istruzioni di applicazione

La quantità di colla applicata e le tensioni dei materiali hanno un effetto rilevante quando si incolla sulla vernice.

Buoni risultati sono ottenuti quando si osservano le seguenti condizioni di lavoro:

Temperatura dell'ambiente, dell'adesivo e dei materiali: 18°C – 20°C

Umidità del legno: 8 – 10%

Umidità relativa: 40 – 60%

Quantità di adesivo applicata: circa 150 g/m²

Tempo aperto per 150 g/m²: 3 – 6 minuti

Pressione, dipendentemente dal tipo di incollaggio: 0,1 – 0,5 N/mm²

Tempo minimo di pressaggio: 3 minuti

La vernice dei singoli produttori può avere proprietà molto diverse che influenzano il tempo di essiccazione e, soprattutto, la forza del giunto collante. Prove preliminari con un tempo minimo di essiccazione di 24 ore dovrebbero essere effettuate in ogni caso.

Preparazione del materiale:

Tutte le parti da incollare devono essere unite perfettamente e devono essere esenti da polvere e grassi. Tolleranze eccessive possono richiedere tempi di essiccazione eccessivi e causare difetti di incollaggio.

Applicazione dell'adesivo:

L'applicazione dell'adesivo si effettua con rullo automatico, rullo manuale o a pennello, generalmente su una delle superfici da incollare, stendendo un film uniforme.

Pressatura:

Unire i pezzi entro il tempo aperto dell'adesivo e premere per il tempo necessario a raggiungere una forza adesiva iniziale sufficiente. La pressione deve essere tale da mantenere strettamente unite le parti da incollare.

IMPORTANTE: Le informazioni, le specifiche, le procedure e le raccomandazioni fornite ("informazioni") si basano sulla nostra esperienza e crediamo che siano accurate. Non è fornita alcuna dichiarazione, assicurazione o garanzia in merito alla precisione e alla completezza delle informazioni, e nemmeno riguardo al fatto che l'uso del prodotto eviterà perdite o danni, o darà i risultati desiderati. È responsabilità esclusiva dell'acquirente testare e stabilire l'idoneità di qualsiasi prodotto per l'uso previsto. I test devono essere ripetuti nell'eventualità di qualsiasi cambiamento in termini di materiali o di condizioni. Nessun dipendente, distributore o agente è autorizzato a modificare le presenti informazioni e ad offrire garanzia delle prestazioni.

© e ™ sono marchi di H.B. Fuller Company ("H.B. Fuller") o de una delle sue entità affiliate.

NOTA PER L'UTILIZZATORE: ordinando/ricevendo il prodotto, l'utilizzatore conferma la propria accettazione delle **Condizioni generali di Vendita della H.B. Fuller applicabili nella regione**. L'utilizzatore che non avesse ancora ricevuto tali Condizioni, è invitato a richiederne copia. Queste Condizioni contengono limitazioni di garanzie implicite (includere, ma non limitate a garanzie implicite idonee a fini specifici), nonché limiti di responsabilità. Tutti gli altri termini e condizioni sono esplicitamente respinti. In ogni caso, (1) **la responsabilità totale complessiva della H.B. Fuller per qualsiasi reclamo o serie di reclami correlati, in qualunque modo siano insorti, nel contratto, per illecito civile (negligenza compresa), violazione di obblighi di legge, falsa dichiarazione, responsabilità oggettiva o altro, è limitata alla sostituzione dei prodotti coinvolti o al rimborso del prezzo di acquisto dei prodotti coinvolti.** (2) La H.B. Fuller non sarà responsabile per perdita di profitto, perdita di margini, perdita di contratti, perdita di affari, perdita di reputazione o per qualsiasi perdita indiretta o conseguente derivante dalla fornitura dei prodotti o ad essa correlata. (3) Nulla di quanto enunciato nelle condizioni può servire ad escludere o limitare la responsabilità della H.B. Fuller in caso di frode, grave negligenza, decesso o infortunio di persona imputabili a negligenza, o in caso di violazione di qualsiasi termine implicito inderogabile, salvo nei termini consentiti dalla legge.



Istruzioni per la pulizia	Pulire gli attrezzi di lavoro con acqua, prima che l'adesivo essichi.
Imballaggio tipico	Si prega di contattare l'Ufficio vendite locale per conoscere le opzioni d'imballaggio disponibili.
Condizioni di stoccaggio	Negli imballi originali sigillati, protetti dal sole, polvere, umidità e temperature elevate. Luogo pulito ed asciutto con temperatura superiore a +5°C ed inferiore a +35°C. Rimanendo al di sotto della temperatura raccomandata questo prodotto non è riutilizzabile dopo il riscaldamento.
Norme sullo smaltimento	Consultare la Scheda di Sicurezza per istruzioni sullo smaltimento.
Norme di sicurezza	Consultare la Scheda di Sicurezza per istruzioni sulla sicurezza.

IMPORTANTE: Le informazioni, le specifiche, le procedure e le raccomandazioni fornite ("informazioni") si basano sulla nostra esperienza e crediamo che siano accurate. Non è fornita alcuna dichiarazione, assicurazione o garanzia in merito alla precisione e alla completezza delle informazioni, e nemmeno riguardo al fatto che l'uso del prodotto eviterà perdite o danni, o darà i risultati desiderati. È responsabilità esclusiva dell'acquirente testare e stabilire l'idoneità di qualsiasi prodotto per l'uso previsto. I test devono essere ripetuti nell'eventualità di qualsiasi cambiamento in termini di materiali o di condizioni. Nessun dipendente, distributore o agente è autorizzato a modificare le presenti informazioni e ad offrire garanzia delle prestazioni.

© e ™ sono marchi di H.B. Fuller Company ("H.B. Fuller") o de una delle sue entità affiliate.

NOTA PER L'UTILIZZATORE: ordinando/ricevendo il prodotto, l'utilizzatore conferma la propria accettazione delle **Condizioni generali di Vendita della H.B. Fuller applicabili nella regione**. L'utilizzatore che non avesse ancora ricevuto tali Condizioni, è invitato a richiederne copia. Queste Condizioni contengono limitazioni di garanzie implicite (includo, ma non limitate a garanzie implicite idonee a fini specifici), nonché limiti di responsabilità. Tutti gli altri termini e condizioni sono esplicitamente respinti. In ogni caso, (1) **la responsabilità totale complessiva della H.B. Fuller per qualsiasi reclamo o serie di reclami correlati, in qualunque modo siano insorti, nel contratto, per illecito civile (negligenza compresa), violazione di obblighi di legge, falsa dichiarazione, responsabilità oggettiva o altro, è limitata alla sostituzione dei prodotti coinvolti o al rimborso del prezzo di acquisto dei prodotti coinvolti.** (2) La H.B. Fuller non sarà responsabile per perdita di profitto, perdita di margini, perdita di contratti, perdita di affari, perdita di reputazione o per qualsiasi perdita indiretta o conseguente derivante dalla fornitura dei prodotti o ad essa correlata. (3) Nulla di quanto enunciato nelle condizioni può servire ad escludere o limitare la responsabilità della H.B. Fuller in caso di frode, grave negligenza, decesso o infortunio di persona imputabili a negligenza, o in caso di violazione di qualsiasi termine implicito inderogabile, salvo nei termini consentiti dalla legge.