

KLEJ DO POWIERZCHNI LAKIEROWANYCH

Produkt

Klej do powierzchni lakierowanych REDOCOL jest przezroczystym, suchym klejem wolnym od rozpuszczalników do klejenia wielu rodzajów drewna na lakierowanych powierzchniach, melaminy, HPL, PVC oraz innych tworzyw sztucznych. Szczególnie nadaje się do klejenia korpusów.

Zastosowanie

Co najmniej jedna z dwóch powierzchni musi być porowata/ssącą. Obie strony muszą być suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy nakładać klej równomiernie na jedną stronę (najlepiej na stronę niessącą). Następnie należy połączyć części i po (co najmniej) 15 minutach prasowania osiągnane jest trwałe połączenie. W przypadku mniej ssących materiałów (np. MDF) należy prasować przez dłuższy czas.

Czas prasowania	przy 20°C około 15 min.
Ilość kleju	150 - 200 g / m ² zależnie od chłonności materiału nośnego
Czas otwarty	ok. 10 min. przy 20°C
Temperatura obróbki	co najmniej 10°C
Lepkość	ok. 15 000 mPa s
Wartość pH	8
Opakowanie	750 g butelka
Okres przechowywania	do 18 miesięcy (przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem.)

Uwaga: wrażliwy na mróz!

Proszę wziąć pod uwagę kartę charakterystyki!