

ADEZIV PENTRU SUPRAFEȚE LĂCUIȚE

Produs

Adezivul pentru suprafețe lăcuite REDOCOL este un adeziv fără solvenți care se uscă transparent pentru lipirea multor tipuri de lemn pe suprafețe lăcuite, melamină, HPL, PVC și alte mase plastice. Este adecvat în special pentru lipirea corpurilor.

Domenii de utilizare

Cel puțin una din cele două suprafețe trebuie să fie poroase/absorbante. Ambele părți ar trebui să fie uscate, fără praf și grăsimi. Aplicați adezivul uniform pe o parte (de preferință, pe partea neporoasă). Apoi îmbinați piesele și după presare timp de (cel puțin) 15 minute se atinge o îmbinare fermă. În cazul materialelor mai puțin absorbante (de ex., MDF) sunt necesare perioade de timp de presare mai lungi.

Timp de presare	la 20 °C cca. 15 min.
Cantitate aplicată	150 - 200 g/m ² în funcție de capacitatea de absorbție a materialului suportului
Timp de la deschidere	cca. 10 min. bei 20 °C
Temperatura de prelucrare	min. 10 °C
Vâscozitate	cca. 15.000 mPa·s
Valoare pH	8
Ambalaj	sticlă de 750 g
Durata depozitării	până la 18 luni (Depozitați în recipiente originale ermetic închise la loc rece și uscat. Feriți de îngheț.)

Atenție: sensibil la îngheț!

Vă rugăm să respectați fișa cu date de securitate!