

LEPILO ZA LAK

Izdelek

Lepilo za lak REDOCOL je lepilo brez topil s prozornim spojem za lepljenje številnih vrst lesa na lakirane površine, melamin, HPL, PVC in druge umetne mase. Primerno je predvsem za lepljenje korpusov.

Področja uporabe

Vsaj ena od obeh površin mora biti porozna/vpojna. Obe strani morata biti suhi, brez prahu in nemastni. Lepilo enakomerno nanesite na eno stran (po možnosti na nevpojno stran). Potem dela postavite skupaj in po (najmanj) 15 minutah stiskanja je dosežena trdna vezava. Pri manj vpojnih materialih (npr. MDF) so potrebni daljši časi stiskanja.

Čas stiskanja	pri 20 °C pribl. 15 min.
Količina nanosa	150-200 g/m ² glede na sposobnost vpijanja nosilnega materiala
Odpri čas	pribl. 10 min. pri 20 °C
Temperatura obdelave	najmanj 10 °C
Viskoznost	pribl. 15.000 mPa.s
pH vrednost	8
Embalaža	750 g plastenka
Čas skladiščenja	do 18 mesecev (v tesno zaprti originalni posodi skladiščite v hladnem in suhem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo.)

Pozor: občutljivo na zmrzal!

Upoštevajte varnostni podatkovni list!