

LACKLEIM

Produkt

REDOCOL Lackleim ist ein lösemittelfreier und transparent trocknender Leim für das Verleimen von vielen Holzarten auf lackierte Oberflächen, Melamin, HPL, PVC und anderen Kunststoffen. Er eignet sich besonders für Korpuerverleimungen.

Anwendungsgebiete

Mindestens eine von beiden Oberflächen muss porös/saugend sein. Beide Seiten sollten trocken, staub- und fettfrei sein. Den Leim gleichmäßig einseitig (vorzugsweise auf die nicht saugende Seite) aufbringen. Dann die Teile zusammenfügen und nach (mindestens) 15 Minuten pressen wird eine feste Verbindung erreicht. Bei weniger saugenden Materialien (z.B. MDF) sind längere Presszeiten notwendig.

Presszeit	bei 20 ° C ca. 15 min.
Auftragsmenge	150 - 200 g / m ² je nach Saugfähigkeit des Trägermaterials
Offene Zeit	ca. 10 min. bei 20 ° C
Verarbeitungstemperatur	mindestens 10 ° C
Viskosität	ca. 15.000 mPa.s
pH-Wert	8
Verpackung	750 g-Flasche
Lagerzeit	bis zu 18 Monate (In dicht verschlossenen Originalgebinden kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.)

Achtung: frostempfindlich!

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt!