# COLLE A VERNIS

## Produit

La colle à vernis REDOCOL est une colle sans solvant qui devient transparente au séchage. Elle peut être utilisée pour coller divers types de bois sur des surfaces laquées et vernies, mélaminées, en HPL, en PVC et autres plastiques. Elle est particulièrement adaptée pour le collage de caissons de meubles.

## Domaine d'utilisation

Une des deux faces à encoller doit être poreuse ou absorbante. Les pièces à encoller doivent être propres, sèches, exemptes de poussières et de gras. La colle est à appliquer de manière homogène (de préférence sur le côté non-absorbant). Assemblez ensuite les pièces et presser au moins 15 minutes pour obtenir une liaison stable. Lors d'une utilisation sur des matériaux moins absorbants, il faut compter un temps de presse plus long.

| | |
|---|---|
| **Temps de presse** | à 20 °C environ 15 minutes |
| **Quantité à appliquer** | 150 - 200 g / $m^2$ selon la capacité d'absorption du support |
| **Temps d'ouverture** | environ 10 minutes à 20 °C |
| **Température de mise en œuvre** | >10 ° C |
| **Viscosité** | environ 15 000 mPa.s |
| **Valeur pH** | 8 |
| **Emballage** | bouteille de 750 g |
| **Durée de stockage** | jusqu'à 18 mois ( à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé hermétiquement, dans un endroit frais et sec) |

**Attention** : sensible au gel !

Veuillez respecter les données de sécurité !