

# COLLA PER SUPERFICI VERNICIATE

## Prodotto

La colla REDOCOL per superfici verniciate è priva di solventi e una volta asciutta risulta trasparente. Adatta per l'incollaggio di varie tipologie di legni su superfici verniciate, melamina, laminato, PVC e altri materiali plastici. Particolarmente indicata per incollaggi di scocche.

## Campi di applicazione

Almeno una delle due superfici deve essere porosa/assorbente. Entrambi i lati devono essere asciutti, privi di polvere e grasso. Applicare la colla uniformemente su un lato (preferibilmente sul lato non assorbente). Quindi unire le parti ed esercitare pressione. Dopo (almeno) 15 minuti si raggiunge un fissaggio stabile. Materiali meno assorbenti (ad es. MDF) richiedono tempi di pressatura più lunghi.

<b>Tempo di pressatura</b>	ca. 15 min. a 20 °C
<b>Quantità di colla</b>	150 - 200 g / m <sup>2</sup> a seconda del grado di assorbenza del materiale di supporto
<b>Tempo aperto</b>	ca. 10 min. ai 20 °C
<b>Temperatura di lavorazione</b>	min. 10 °C
<b>Viscosità</b>	ca. 15.000 mPa.s
<b>Valore pH</b>	8
<b>Confezione</b>	bottiglia da 750 g
<b>Tempo di conservazione</b>	fino a 18 mesi (conservare in contenitori originali ben chiusi in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dal gelo)

Attenzione: teme il gelo!

Si prega di leggere attentamente la scheda di sicurezza!