

# LAKLIJM

## Product

REDOCOL laklijm is een oplosmiddelvrije en transparant drogende lijm voor het verlijmen van veel houtsoorten op gelakte ondergronden, melamine, HPL, PVC en andere kunststoffen. De laklijm is uitermate geschikt voor korpusverlijmingen.

## Verwerking

Tenminste één van beide ondergronden dient poreus/ zuigend te zijn. Beide zijden dienen droog, stof- en vetvrij te zijn. De lijm gelijkmatig 1-zijdig aanbrengen (bij voorkeur op het niet poreuze deel). Dan de delen samenbrengen en na (minimaal) 15 minuten persen/ klemmen wordt een handvaste verbinding verkregen. Bij minder poreuze materialen (bijvoorbeeld MDF) een langere pers-/ klemtijd hanteren.

<b>Perstijd:</b>	bij 20°C circa 15 minuten
<b>Hoeveelheid aan te brengen lijm</b>	150 - 200 g/m <sup>2</sup> , afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond
<b>Open tijd</b>	ca. 10 min. bij 20 °C
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	min. 10 °C
<b>Viscositeit</b>	ca. 15.000 mPa.s
<b>pH-waarde</b>	8
<b>Verpakking</b>	750 g fles
<b>Opslag</b>	tot 18 maanden (koel en droog bewaren in dichte, originele verpakking. Beschermen tegen vorst.)

Let op: niet vorstbestendig!

Leest u s.v.p. het veiligheidsinformatieblad goed door!