

LAK LEPAK

Proizvod

REDOCOL lak lepak je providni lepak za sušenje bez rastvarača za lepljenje različitih vrsta drveta na lakirane površine, melamin, HPL, PVC i druge plastike. Posebno je pogodan za lepljenje nosivih delova bez podkonstrukcije.

Oblasti primene

Najmanje jedna od dve površine mora biti porozna/upijajuća. Obe strane treba da budu čiste, suve, bez prašine i masti. Ravnomerno nanesite lepak na jednu stranu (poželjno na neupijajuću stranu). Zatim spojite delove i nakon (najmanje) 15 minuta presovanja postiže se čvrsta veza. Za manje upijajuće materijale (npr. MDF) potrebno je duže vreme presovanja.

Vreme presovanja	na 20 °C pribl. 15 min.
Količina nanošenja	150 - 200 g/m ² u zavisnosti od upijajuće moći materijala podloge
Otvoreno vreme	pribl. 10 min pri 20 °C
Temperatura obrade	najmanje 10 °C
Viskozitet	pribl. 15.000 mPa.s
pH vrednost	8
Pakovanje	Flaša od 750 g
Vreme skladištenja	do 18 meseci (Čuvajte u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži na hladnom i suvom mestu. Zaštitite od mraza.)

Pažnja: sredstvo osetljivo na mraz!

Obratite pažnju na bezbednosno-tehnički list!