

Scotch-Brite™ CF-DC

Cleaning and Finishing Disc für Reinigungs- und Finishaufgaben



Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel
<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid, Siliziumkarbid
<i>Durchmesser</i>	150 mm, 200 mm
<i>Farbe</i>	rot, grau
<i>Körnungs- bereich</i>	A: very fine S: ultra fine

Lieferbare Formen

- Scheiben



Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
150 mm	4.000	3.000
200 mm	3.000	2.600

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Metalle
- Hölzer
- Kunststoffe
- etc.

Werkstücke

- Bleche
- Rohre
- Lacke
- etc.

Anwendungsempfehlung

Zum Entfernen leichter Verschmutzungen; zur Nachbearbeitung gebürsteter Oberflächen, z.B. Reparaturarbeiten, Neulackierungen, Lackzwischen-schliff und vor Verklebungen.

Scotch-Brite™ CF-DC

Merkmale

Dreidimensionales
Scotch-Brite™ Nylon Faservlies



Vorteile

Gleichmäßige Verteilung des
Schleifkorns; Passt sich der Form des
Werkstücks an;
Frei von korrosions-
erzeugenden Metallen



Nutzen

Gleichbleibendes reproduzier-
bares Arbeitsergebnis;
Keine Veränderung der
Werkstückgeometrie;
Metallisch reine Oberfläche

CF Material mit Aluminiumoxid-
Schleifkorn (Typ A)



Schleifkorn mit hoher Zähigkeit



Feines, mattes Strichbild

CF Material mit Siliciumcarbid-
Schleifkorn (Typ S)



Hartes, spitzes Schleifkorn



Markantes Strichbild mit feiner
Struktur

F Material




Weiches Schleifkorn



Spezielles Finish:
Poliereffekt durch Schleifpaste

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur
Produktsicherung?

Telefon: 01/866 86-287

Telefax: 01/866 86-10287

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4, 1120 Wien

Telefon 01/866 86-287

Telefax 01/866 86-10287

Email: schleifen-at@mmm.com

<http://www.3M.com/at>