

STEINFURNIER - PERLSCHUTZ

Produkt

Steinfurnier Perlschutz ist ein Beschichtungsmaterial für die schmutzabweisende Ausrüstung von Dünnschiefer und Ecostone. Nanotechnologisch aufbereitete Inhaltsstoffe bewirken eine deutlich gesteigerte Lebensdauer der Beschichtung.

Anwendungsgebiete

Steinfurnier Perlschutz bietet einen besonderen Schutz im Nassbereich. Die Anwendung sollte an einer unauffälligen Stelle oder einem Musterfächer überprüft werden. Die behandelte Fläche dunkelt leicht nach.

Anwendung

Vorbereitung:

Die Oberfläche ist von Staub und Schmutz zu reinigen. Der Untergrund muss frei von allen trennend wirkenden Substanzen sein.

Beschichtung:

Die Versiegelung muss entweder aufgesprüht werden und zusätzlich gerollt oder mit dem Pinsel gleichmäßig verteilt werden. Trocknungszeit beträgt ca. 4 - 6 Stunden; danach ist die Oberfläche belastbar. Je nach Belastung alle 5 - 6 Jahre erneuern.

Gebinde

1 Liter.

Verbrauch

ca. 20 bis 25 ml pro m².

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30 °C.

Lagerung

+5 °C bis +30 °C.

Fest verschlossen mind. haltbar bis: siehe Aufdruck

Vor direkter Sonne und Frost schützen!

Sicherheitshinweise

Nicht trinken, nicht einatmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.