

# STEINFURNIER - SPEZIALIMPRÄGNIERUNG

## Produkt

Steinfurnier Spezialimprägnierung enthält wasser- und ölabweisende Wirkstoffe. Die Imprägnierung enthält keine Lösemittel, sondern ist auf Wasserbasis hergestellt.

## Anwendungsgebiete

Zum Schutz von saugfähigen Flächen gegen Öl- und Fettflecken sowie gegen Wasserflecken. Die Pflegeleichtigkeit des Belages wird deutlich verbessert.

## Anwendung

Der Belag muss vor Verarbeitung vollständig trocken sowie fleckenfrei und sauber sein. Mögliche Flecken mit Steinfurnier Pflegereiniger entfernen. Vor Gebrauch gut schütteln. Die Imprägnierung unverdünnt mit Rolle oder Sprühgerät dünn und gleichmäßig auftragen, Überschuss muss entfernt werden. Durch mehrfaches Wischen sorgt man für eine gleichmäßige Verteilung. Überschüsse vermeiden, Produktreste nach max. 10 Minuten abnehmen. Keinesfalls Überschuss antrocknen lassen.

## Größenabweichungen

Größenabweichungen von +/- 1,5 mm sind möglich in Breite und Länge, sowie in der Diagonalen.

## Trocknungszeit

Trocken nach 1 Stunde / 20 °C. Während der Trocknungszeit nicht mit Wasser oder Öl belasten.

## Ergiebigkeit

Ca. 10 - 20 m<sup>2</sup> pro Liter.

## Verarbeitungstemperatur

+ 10 °C bis + 25 °C.

## Lagerung

Frostfrei, trocken und verschlossen. Etwa 3 Jahre lagerfähig. Angebrochen umgehend verarbeiten.

## Inhalt

Polymere, Hilfsstoffe, Wasser.

## Gebinde

1 Liter.

## Sicherheitshinweise

Kein Gefahrgut nach Gefahrstoffverordnung und EG-Rechtlinien. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.