

PLACAGE PIERRE - ECOSTONE

Produit

Le produit d'imprégnation est composé d'éléments lipophobes et hydrophobes. Ce produit ne contient pas de solvant et est élaboré à base d'eau.

Domaine d'utilisation

Pour la protection des surfaces absorbantes contre les tâches d'huile ou de matières grasses ou les tâches d'eau. Le nettoyage de la surface en sera encore plus simple.

Utilisation

Avant l'application, le support doit être propre, sec et sans trace apparente. Le cas échéant, nettoyer les traces ou salissures à l'aide du nettoyeur adapté. Bien mélanger le produit avant utilisation. Appliquer le liquide d'imprégnation non dilué avec un rouleau ou un pistolet pulvérisateur en fine couche de manière équitable sur toute la surface, en prenant soin de retirer les excédents. Un essuyage répéter permet une répartition homogène du produit sur toute la surface. Eviter les excédents ou coulures qui doivent être retirés en moins de 10 minutes. Ne surtout pas laisser sécher les excédents de produit.

Temps de séchage

Sec au bout d'une heure à 20°C. Pendant le temps de séchage, ne pas mettre en contact avec de l'eau ou de l'huile.

Rendement

env. 10-20 m² par litre

Température de mise en oeuvre

entre 10 et 25°C

Stockage

Stocker bien fermé, au sec et à l'abri de la chaleur. Peut se conserver 5 ans.

Contenu

5 à 15% de savons naturels, moins de 5% de tensioactifs anioniques, moins de 5% de tensioactifs non ioniques.

Conditionnement

1 litre

Indications de sécurité

Produit non classé parmi les produits dangereux selon les directives européennes. Conserver hors de la portée des