

SPECIALE IMPREGNERING VOOR STEENFINEER

Product

Speciale impregnering voor steenfineer bevat olie- en waterafstotende werkzame stoffen. De impregnering bevat geen oplosmiddel, maar is op waterbasis geproduceerd.

Toepassingsgebied

Voor de bescherming van goed absorberende oppervlakken tegen olie- en vetvlekken alsook tegen watervlekken. Het onderhoudsgemak wordt hierdoor duidelijk verbeterd.

Toepassing

Het materiaal moet voor de verwerking helemaal droog, vlek vrij en schoon zijn. Mogelijke vlekken met dunne leisteen onderhoudsreiniger verwijderen. Voor gebruik goed schudden. De impregnering onverdund met rol of sproeier dun en gelijkmatig opbrengen, overtollige hoeveelheden moeten verwijderd worden. Door vaker te poetsen zorgt men voor een gelijkmatige verdeling. Overtollige hoeveelheden vermijden, productresten na max. 10 minuten wegnemen. In geen geval de overtollige hoeveelheden laten opdrogen.

Droogtijd

Droog na 1 uur bij 20°C. Tijdens het drogen geen water of olie op het oppervlak aanbrengen.

Rendement

Ca. 10-20m² per liter.

Verwerkingstemperatuur

+ 10°C tot + 25°C.

Opslag

Koel, droog en in gesloten verpakking bewaren. Ongeveer 5 jaar houdbaar.

Inhoud

5 - 15% natuurlijke zeep, minder dan 5% anionogene oppervlakreactieve stoffen, minder dan 5% niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen.

Verpakking

1 Liter.

Veiligheidsinstructie

Bevat conform wetgeving gevaarlijke stoffen en EU-richtlijnen geen gevaarlijke stoffen. Buiten bereik van kinderen bewaren.