

ZPOMALOVAČ PRO ČISTIČ NA PLASTY FSG

Využití

Přidává se do čisticích přípravků FSG určených na plasty, ale i do průmyslových čisticích přípravků FSG, aby se u tmavých povrchů nebo ploch s vysokým stupněm lesku docílilo optimálních výsledků čištění.

Vlastnosti výrobku

Přidáním zpomalovače se prodlužuje doba odpařování čisticího přípravku. To vede zejména u tmavých a lesklých povrchů k minimalizaci skvrn a šmouh.

Pokyny pro aplikaci

Přidejte zpomalovač v požadovaném podílu a potom směs krátce protřepejte.

Údaje o výrobku

Stav: tekutý

Směšovací poměr: 1 : 3 až 1: 5

Barva: bezbarvý

Skladovatelnost: min. 2 roky, při odborně správném skladování v originálních obalech

Ochrana zdraví při práci / bezpečnostní pokyny

- Lehce hořlavý
- Neuchovávejte v blízkosti zdrojů vznícení – nekuřte
- Nevdechujte výpary
- Nenechte vniknout do kanalizace
- Používejte pouze v dobře větraných prostorech

Výtah z textů zákona. Další údaje viz etiketa a ES bezpečnostní list Skladování.

Pokyny k likvidaci

- Látka se nesmí dostat do kanalizace.
 - Prázdné obaly vraťte výrobci anebo zbavené zbytků a odplyněné předejte do systému zpětného odběru k recyklaci.
- Další informace viz ES bezpečnostní list, nebo se zeptejte na svém příslušném úřadě pro odpadové hospodářství.

Forma dodání

1 l	Láhev
5 l	Kanistr