

FORSINKELSESMIDDEL TIL FSG-RENS

Anvendelsesområde

Tilsættes til FSG-plastrensemidler og FSG- industrirensemidler for at opnå optimale rengøringsresultater på mørke overflader eller overflader med høj glans.

Produktegenskaber

Tilsætning af forsinkelsesmiddel forlænger rensedidlets fordamningstid. Dette fører især på mørke og blanke overflader til reduceret stribedannelse.

Forarbejdningsvejledning

Tilsæt forsinkelsesmiddel i det ønskede forhold, og ryst derefter blandingen kortvarigt.

Produktdata

Tilstandsform: flydende

Blandingsforhold: 1 : 3 til 1 : 5

Farve: farveløs

Holdbarhed: min. 2 år, hvis produktet opbevares korrekt i originalbeholdere.

Arbejdssikkerhed/sikkerhedsråd

- Meget brandfarlig
- Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt
- Indånd ikke dampe
- Må ikke havne i kloakken
- Må kun anvendes i rum med god udluftning

Uddrag af lovteksterne. Yderligere oplysninger findes på etiketten og i EF-sikkerhedsdatabladet Opbevaring.

Bortskaffelse

- Materialet må ikke havne i kloakken
 - Returner tomme beholdere til producenten, eller aflever tømte og afgassede beholdere til genanvendelse.
- Du kan få flere oplysninger i EF-sikkerhedsdatabladet eller ved henvendelse til din lokale genbrugsstation/kommune.

Leveringsform

1 l	Flasker
5 l	Dunk