

Nettoyants surfaces plastiques FSG

Application

- Pour améliorer la qualité de nettoyage sur les surfaces foncées et les surfaces brillantes

Propriétés du produit

- En ajoutant le retardeur, le temps d'ouverture du nettoyant est plus long et avec cette méthode on atteint un nettoyage sans pailles et stries

Conseils d'utilisation

- Dosage conseillé: Relation
5 : 1 à 3 : 1 (nettoyant : retardeur)

Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	liquide
Couleur:	incolore
Odeur:	typique
Stabilité de stockage:	au minimum 2 ans, dans les conditions normales de stockage

Informations réglementaires

- Facilement inflammable
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'embrassement
- ne pas fumer
- Ne pas respirer les vapeurs
- Ne pas déverser le produit dans les égouts
- Utiliser le produit dans un endroit bien ventilé

Considérations relatives à l'élimination

- Ne pas déverser le produit dans les égouts
- Videz complètement le récipient. Après vidange, aérer dans un endroit sûr, loin des étincelles et du feu. Les résidus peuvent présenter le risque d'explosion. Ne pas percer, découper ou souder des fûts non nettoyés. Envoyer au récupérateur de fûts ou de métaux.

Bidons livrables

1 l
5 l
30 l
200 l