

# LIQUIDO RITARDANTE PER DETERGENTE FSG

## Campo d'impiego

Può essere aggiunto ai detersivi per materiali plastici FSG e ai detersivi industriali FSG, per ottenere risultati di pulizia ottimali su superfici scure o con un alto grado di brillantezza.

## Caratteristiche del prodotto

L'aggiunta del ritardante prolunga il tempo di evaporazione dei detersivi. In questo modo si riduce al minimo la formazione di aloni, soprattutto nel caso di superfici scure o lucide

## Istruzioni di lavorazione

Aggiungere il ritardante nella proporzione desiderata e agitare brevemente la miscela

## Dati del prodotto

Stato fisico: liquido

Rapporto di miscelazione: da 1 : 3 a 1 : 5

Colore: incolore

Conservazione: almeno 2 anni, se conservato correttamente nei contenitori originali.

## Sicurezza sul lavoro/consigli sulla sicurezza

- Facilmente infiammabile
- Tenere lontano da fonti di innesco- non fumare
- Evitare di respirare i vapori
- Non disperdere nelle fognature
- Utilizzare solo in ambienti ben ventilati

Estratto dalle norme vigenti. Per ulteriori informazioni consultare l'etichetta e la scheda di sicurezza CE per la conservazione.

## Istruzioni per lo smaltimento

- Non disperdere il materiale nelle fognature
- Restituire i contenitori vuoti al produttore o smaltire i contenitori vuoti e degassati tramite il sistema di riciclaggio dei materiali.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza CE o rivolgersi all'ufficio locale per la gestione dei rifiuti.

## Confezione

Bottiglie da	1 l
Taniche da	5 l