

OPÓŹNIACZ DO ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO FSG

Zastosowanie

Przy dodaniu tego środka do produktów czyszczą cych tworzyw sztucznych FSG oraz produktów przemysłowych FSG uzyskuje się optymalne rezultaty czyszczenia na powierzchni ciemnych i błyszczą cych.

Właściwości produktu

Dodanie opóźniacza wydłuża czas odparowania środka do czyszczenia tworzyw FSG. Można w ten sposób znacznie ograniczyć powstawanie smug i pasm, zwłaszcza na ciemnych i błyszczą cych powierzchniach.

Wskazówki stosowania

Dodać opóźniacza w pożą danej proporcji. Bezpośrednio po tym krótko wstrzą sną ć mieszankę.

Informacje o produkcji

Stan skupienia: Ciekły

Proporcja: 1 : 3 do 1 : 5

Kolor: Bezbarwny

Okres przechowywania: minimum 2 lata, przy właściwym magazynowaniu w oryginalnym opakowaniu

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia bezpieczeństwa

- Łatwopalne
- Trzymać z dala od źródła ognia - nie palić
- Nie wdychać oparów
- Nie wylewać do kanalizacji
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszeniach.

Fragment z tekstu ustawy. Więcej informacji na etykiecie oraz karcie charakterystyki (WE).

Wskazówki dotyczące usuwania odpadów

- Nie wylewać materiału do kanalizacji.
- Puste pojemniki prosimy o odesłania do producenta lub opróżnione z gazu do recyklingu materiałów.

Więcej informacji na karcie charakterystyki WE lub w biurze gospodarki odpadami.

Forma dostawy

1 l	butelki
5 l	kanistry