

AGENT ANTI-ADHÉSIF FSG, TYPE TR 12 PLUS

Application

Agent spécial pour les unités de pulvérisation des plaqueuses de chants.

Propriétés du produit

Cet agent empêche les résidus de colle d'adhérer sur les rouleaux de pression. Il n'a pas de silicone et on peut vernir dessus sans enlever les restes de l'agent avant.

Conseils d'utilisation

Remplissez les bidons de l'installation de pulvérisation avec l'agent anti-adhésif.

Propriétés physiques et chimiques

Etat physique : liquide

Couleur : incolore

Odeur : typique

Stabilité de stockage : au minimum 2 ans, dans les conditions normales de stockage

Informations réglementaires

- Facilement inflammable
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'embrasement - ne pas fumer
- Ne pas respirer les vapeurs
- Ne pas déverser le produit dans les égouts
- Utiliser le produit dans un endroit bien ventilé

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt Lagerung.

Considérations relatives à l'élimination

- Ne pas déverser le produit dans les égouts
- Videz complètement le récipient. Après vidange, aérer dans un endroit sûr, loin des étincelles et du feu. Les résidus peuvent présenter le risque d'explosion. Ne pas percer, découper ou souder des fûts non nettoyés. Envoyer au récupérateur de fûts ou de métaux.

Pour d'autres informations : consulter la fiche de données de sécurité CE ou adressez-vous à l'administration en charge du recyclage des déchets.

Bidons livrables

1 l	Bouteilles
5 l	Bidon
30 l	Bidon