

FSG ANTIAGGLOMERANTE, TIPO TR 12 PLUS

Campo d'impiego

Previene il deposito di residui di colla su rulli pressori e pattini di scorrimento.

Caratteristiche del prodotto

Se spruzzato sulla superficie interessata, l'antiagglomerante impedisce ai residui di colla di aderire ai rulli pressori e ai pattini di scorrimento.

Consigli per la lavorazione

Riempire il contenitore del dispositivo di spruzzatura con l'agente antiagglomerante TR 12 PLUS e impostare l'intensità di spruzzatura ottimale.

Se necessario, regolare l'intensità dello spruzzo.

Dati del prodotto

Stato fisico: liquido

Colore: verdognolo

Odore: odore di alcol

Durata di conservazione: 2 - 3 anni

Sicurezza sul lavoro/consigli sulla sicurezza

- Facilmente infiammabile.
- Tenere lontano da fonti di innesco - non fumare.
- Evitare di respirare i vapori.
- Non disperdere nelle fognature
- Utilizzare solo in ambienti ben ventilati.

Estratto dalle norme vigenti. Per ulteriori informazioni consultare l'etichetta e la scheda di sicurezza CE per la conservazione.

Istruzioni per lo smaltimento

- Non disperdere il materiale nelle fognature.
- Restituire i contenitori vuoti al produttore o smaltire i contenitori vuoti e degassati tramite il sistema di riciclaggio dei materiali.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza CE o rivolgersi all'ufficio locale per la gestione dei rifiuti.

Confezione

Bottiglie da	1 l
Taniche da	5 l
Taniche da	30 l