

AGENT DE SEPARARE FSG, TIP TR 12 PLUS

Domeniu de utilizare

Împiedică depunerea de adeziv pe rolele de presiune și pe saboții glisanți.

Caracteristici produs

Agentul de separare pulverizat împiedică aderarea de resturi de adeziv pe rolele de presiune și pe saboții glisanți.

Instrucțiuni de prelucrare

Umpleți rezervorul dispozitivului de pulverizare cu agent de separare TR 12 Plus și reglați puterea optimă a jetului de pulverizare.

Dacă este necesar, ajustați reglarea puterii jetului de pulverizare.

Date privind produsul

Stare de agregare: lichidă

Culoare: verzui

Miros: alcool

Perioada de valabilitate: 2 – 3 ani

Securitatea muncii / sfaturi privind securitatea

- Ușor inflamabil.
- Țineți departe de surse de aprindere - nu fumați.
- Nu inhalați vapori.
- Nu lăsați produsul să ajungă în canalizare
- Utilizați produsul doar în incinte bine ventilate.

Extras din textele de lege. Pentru informații suplimentare, consultați eticheta și pe fișa cu date de securitate CE privind depozitarea.

Indicații privind eliminarea

- Nu lăsați substanța să ajungă în canalizare.
- Returnați recipientele goale producătorului sau, golite de resturi și degazate, predați-le la unitățile pentru reciclarea materialelor.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de securitate CE sau întrebați la autoritatea dvs. competentă pentru managementul deșeurilor.

Formă de livrare

	Sticle de 1 l
	Canistre de 5 l
	Bidoane de 30 de l