

# FSG LOČILNO SREDSTVO, TIP TR 12 PLUS

## Področje uporabe

Preprečuje oprijemanje lepila na pritiskne valje in drsnike.

## Lastnosti izdelka

Razpršeno ločilno sredstvo preprečuje prijemanje ostankov lepila na pritiskne valje in drsnike.

## Navodila za obdelavo

Posodo pršilnika napolnite z ločilnim sredstvom TR 12 PLUS in nastavite optimalno moč pršenja. Po potrebi prilagodite moč pršenja.

## Podatki o izdelku

Agregatno stanje: tekoče

Barva: zelenkasta

Vonj: vonj po alkoholu

Skladiščenje: 2 – 3 leta

## Varnost pri delu/varnostni napotki

- Lahko vnetljivo.
- Hranite ločeno od virov vžiga – prepovedano kajenje.
- Ne vdihavajte hlapov.
- Ne dopustite, da pride v kanalizacijo.
- Uporabljajte samo v dobro prezračevanih prostorih.

Izvleček iz zakonodajnih besedil. Za druge podatke glejte etiketo in ES varnostni list o skladiščenju.

## Napotki za odstranjevanje

- Ne dopustite, da material pride v kanalizacijo.
- Prazne posode vrnite proizvajalcu ali jih izpraznjene in razplinjene oddajte v recikliranje materiala.

Za dodatne informacije glejte ES varnostni list ali povprašajte pri Vašem pristojnem uradu za ravnanje z odpadki.

## Vrste pakiranja

1 l	Steklenice
5 l	Kanister
30 l	Pločevinasta posoda