

FSG-SCHIEDINGSMIDDEL, TYPE TR 8 PLUS

Toepassingsgebied

Voor het sproeien op de rand van meubelplaten op de kantenlijmer vooraleer de smeltlijm wordt aangebracht

Producteigenschappen

Het gesproeiide scheidingsmiddel verhindert het aanhechten van lijmresten welke ontstaan bij het aanlijmen van kanten; zo kunnen de lijmresten veel gemakkelijker verwijderd worden.

Gebruiksaanwijzingen

Het reservoir van de vernevelingsinstallatie vullen met het scheidingsmiddel TR 8 PLUS en de optimale sproeiersterkte instellen. De gekozen instelling voor de zekerheid uittesten op de eerste werkstukken:

- hechten de lijmresten zich niet vast?
- wordt er meer scheidingsmiddel gebruikt als nodig?

In voorkomend geval de ingestelde sproeiersterkte aanpassen.

Produktdaten

Aggregatietoestand: vloeïend

Kleur: kleurloos

Geur: alcoholgeur

Opslag: 2 - 3 jaar

Werkveiligheid/ Veiligheidsadvies

- Licht ontvlambaar.
- uit de buurt van ontstekingsbronnen houden - niet roken
- dampen niet inademen
- niet in de riolering gieten
- alleen in goed geventileerde ruimtes gebruiken

Uittreksel uit de wetteksten. Voor verdere informatie zie etiket en EG-veiligheidsinformatieblad.

Instructies voor verwijdering

- Niet in de riolering gieten
- Lege verpakkingen terugbrengen naar de fabrikant of lege ge spoelde, ontgaste verpakkingen naar een containerpark brengen.

Meer informatie zie EG-veiligheidsinformatieblad of vraag na bij de bevoegde instanties.

Leveringsvorm

1 l	jerrycans
5 l	bussen
30 l	bussen