

AGENT DE SEPARARE FSG, TIP TR 8 PLUS

Domeniu de utilizare

Pentru pulverizare pe zona de margine a pieselor de mobilier înainte de aplicarea de canturi din material plastic sau din furnir.

Caracteristici produs

Agentul de separare pulverizat împiedică aderarea de resturi de adeziv care apar la aplicarea de canturi de mobilier; în acest fel, resturile de adeziv se îndepărtează mult mai ușor.

Instrucțiuni de prelucrare

Umpleți rezervorul dispozitivului de pulverizare cu agent de separare TR 8 Plus și reglați puterea optimă a jetului de pulverizare.

Pentru orice eventualitate, verificați la primele piese de prelucrat reglarea selectată:

- Nu aderă resturile de adeziv?
- Se pulverizează mai mult agent de separare decât este necesar?

Dacă este necesar, ajustați reglarea puterii jetului de pulverizare.

Date privind produsul

Stare de agregare: lichidă

Culoare: incolor

Miros: alcool

Perioada de valabilitate: 2 – 3 ani

Securitatea muncii / sfaturi privind securitatea

- Ușor inflamabil.
- Țineți departe de surse de aprindere - nu fumați.
- Nu inhalați vapori.
- Nu lăsați ca produsul să ajungă în canalizare
- Utilizați produsul doar în incinte bine ventilate.

Extras din textele de lege. Pentru informații suplimentare, consultați eticheta și pe fișa cu date de securitate CE privind depozitarea.

Indicații privind eliminarea

- Nu lăsați substanța să ajungă în canalizare.
- Returnați recipientele goale producătorului sau, golite de resturi și degazate, predați-le la unitățile pentru reciclarea materialelor.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de securitate CE sau întrebați la autoritatea dvs. competentă pentru managementul deșeurilor.

Formă de livrare

	Sticle de 1 l
	Canistre de 5 l
	Bidoane de 30 de l