TECLINEX ONE-FOR-ALL

Eigenschaften

Zum Aufsprühen auf den Kanten-Bereich von Möbelteilen vor dem Aufbringen der Kunststoff- oder Furnierkanten nach DIN 68861-1 (Möbeloberflächen: Verhalten bei chemischer Beanspruchung) und DIN EN 12720 (Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten). Auf handelsüblichen Sprühsystemen einsetzbar.

Produkteigenschaften

- Das aufgesprühte Reinigungsmittel verhindert das Anhaften von Leimresten, die bei dem Anfahren von Möbelkanten ent stehen; die Leimreste können auf diese Weise viel leichter entfernt werden
- Ideal für den Einsatz an EVA-, PUR-, HotAir, NIR- und Laser-Aggregaten
- Schont Transportkettenglieder und Polyurethan-Rollen (getestet nach DIN EN ISO 62)
- Problemloser Einsatz mit handelsüblichen Sprühsystemen
- Bewährt für alle Prozesse während und nach der Kantenbearbeitung sowie Oberflächenreinigung
- Abgestimmt auf das gesamte Ostermann Kantensortiment (Kunststoff, Acryl, Melamin, Furnier)
- Verfliegt schnell und rückstandsfrei
- Nicht mit anderen Produkten mischen

Verarbeitungshinweise

- Behälter der Sprühvorrichtung mit dem Reinigungsmittel füllen und die optimale Sprühstärke einstellen.
- Sicherheitshalber an den ersten Werkstücken die gewählte Einstellung prüfen
  - haften die Leimreste nicht an?
  - wird mehr Reinigungsmittel aufgesprüht als notwendig?
- Gegebenenfalls die Einstellung der Sprühstärke anpassen
- Geringer Verbrauch sowie Standzeitverlängerung an Polierringen und Transportbändern bei fachgerechter Anwendung der Sprühsysteme (Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen).
- Auch zum manuellen Entfernen von Bleistift- und Filzstift-Markierungen als auch Etiketten- und Kleberückständen.
- Perfektes Finish ohne Nachbearbeitung

Produktdaten

Aggregatzustand	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	Alkoholgeruch
Lagerfähigkeit	3 – 5 Jahre
pH-Wert	9,5 ± 0,5 (bei 21°C)
ADR	UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF N.A.G., 3, II

Zolltarifnummer	38140090
Siedebeginn und Siedebereich	78 – 137 °C
Flammpunkt	11 °C
Zündtemperatur	260 °C (DIN 51794)
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze	0,8 – 15 Vol-%
Viskosität, dynamisch	0,67 mPa*s

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- Behälter dicht verschlossen halten.
- Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
- Bei Brand: alkoholbeständiger Schaum / Löschpulver / Kohlendioxid CO2 zum Löschen verwenden.
- Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- Explosionsgeschützte Anlagen, Apparaturen, Absauganlagen, Geräte etc. verwenden.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Material nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Leere Gebinde an den Hersteller zurückführen oder restentleert und entgast zum Material-Recycling geben.
- Weitere Informationen siehe EG-Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

Lieferform

0,5 l	Kunststoffflasche (ohne Sprühkopf)
1 l	Kunststoffflasche (ohne Sprühkopf)
1 l	Kunststoffflasche (mit Sprühkopf)
2 l	Laborflasche
5 l	Kunststoffkanister
10 l	Kunststoffkanister
30 l	Kunststoffkanister

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.