TECLINEX ONE-FOR-ALL

Impiego

Da spruzzare sui lati del pezzo da lavorare, prima dell'applicazione del bordo in plastica o in legno, secondo la norma DIN 68861-1 (Resistenza agli agenti chimici delle superfici del mobile) e DIN EN 12720 (Resistenza delle superfici ai liquidi freddi). Utilizzo con tutti i comuni sistemi a spruzzo.

Caratteristiche del prodotto

- Il prodotto applicato previene l'adesione dei residui di colla che si formano in fase di bordatura e che in questo modo risultano più facili da rimuovere
- Ideale per l'utilizzo su aggregati ad adesivi termofusibili EVA o PU, nonché ad aria calda, NIR e laser
- Non usura i trasportatori a catena e i rulli in poliuretano (testato secondo la norma DIN EN ISO 62)
- Utilizzo semplice con tutti i comuni sistemi a spruzzo
- Comprovato per tutti i processi durante e dopo la lavorazione del bordo e per la pulizia delle superfici
- Adatto a tutta la gamma dei bordi Ostermann (plastici, acrilici, melaminici e impiallacciati)
- Evapora rapidamente - senza lasciare aloni
- Da non mescolare con altri prodotti

Consigli di lavorazione

- Riempire il serbatoio del sistema a spruzzo con il detergente e impostare l'erogazione della quantità ottimale.
- Verificare l'impostazione selezionata sui primi pezzi lavorati per precauzione:
  - i residui di colla non aderiscono?
  - viene spruzzato più detergente di quanto necessario?
- Regolare eventualmente le impostazioni di erogazione.
- Minor consumo di prodotto, oltre alla maggiore durata dei dischi di lucidatura e dei nastri trasportatori con il corretto utiliz zo dei sistemi a spruzzo (prendere le dovute misure contro le cariche elettrostatiche).
- Anche per la rimozione manuale dei segni di matita o pennarello, nonché di etichette e residui di colla.
- Finish perfetto senza bisogno di ripassare

Dati relativi al prodotto

Forma	liquida
Colore	incolore
Profumo	alcool
Conservabilità	3 - 5 anni
Valore pH	9,5 ± 0,5 (a21°C)
ADR	UN 1993 LIQUIDO INFIAMMA-BILE N.A.S., 3, II

Codice doganale	38140090
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	78 – 137 °C
Punto di infiammabilità	11 °C
Temperatura di accensione	260 °C (DIN 51794)
Limiti superiore/inferiore di infiamma-bilità o esplosività	0,8 – 15 Vol-%
Viscosità, dinamica	0,67 mPa*s

Informazioni per la sicurezza sul posto di lavoro

- Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- Mantenere il contenitore ben chiuso.
- Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- Indossare guanti e occhiali protettivi.
- In caso di incendio: utilizzare schiuma resistente all'alcool / estintore a polvere / biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO_2).
- Non respirare i gas / i fumi / i vapori / gli aerosol. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco.
- Utilizzare impianti elettric i/ di ventilazione / d'illuminazione/a prova di esplosione.

Estratto dalle norme vigenti. Per ulteriori informazioni riferirsi all'etichetta e alla scheda di sicurezza.

Istruzioni per lo smaltimento

- Non immettere nelle fognature.
- Smaltire i recipienti privi di rimanenze del prodotto e di gas negli specifici punti di raccolta.
- Per ulteriori informazioni riferirsi alla scheda di sicurezza oppure consultare le autorità locali pertinenti.

Confezioni

0,5 l	Bottiglia senza nebulizzatore
1 l	Bottiglia senza nebulizzatore
1 l	Bottiglia spray
2 l	Bottiglia da laboratorio
5 l	Tanica in plastica
10 l	Tanica in plastica
30 l	Tanica in plastica

Le informazioni contenute in questo documento vengono fornite in base alle migliori conoscenze, fungono unicamente a titolo di consulenza non vincolante e non esonerano l'utilizzatore dalla verifica dell'idoneità del prodotto alle applicazioni previste. Facoltativamente, le indicazioni di lavorazione devono essere adattate alle specifiche esigenze del singolo caso.